



DOLPHIN GLAZE

MASILLA DE ACABADO AUTONIVELABLE DE POLIÉSTER

Descripción	<p>DOLPHIN GLAZE es una masilla poliéster de dos componentes. Se usa para tapar agujeros y pequeñas imperfecciones sobre acero desnudo o galvanizado, aluminio, poliéster, SMC y madera.</p> <p>Esta masilla es para profesionales. Sus características son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fácil de aplicar.• Autonivelable.• Fácil de lijar.• Notable acabado.
Seguridad	<p>PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.</p>
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	<p>DOLPHIN GLAZE se puede usar en las siguientes superficies:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acero desnudo: lijar con lija 80 y desengrasar.• Acero galvanizado o cubierto de zinc: lijar con lija 120 y desengrasar.• Pintura original: lijar con lija 180 y desengrasar.
Ratio de la mezcla	<p>100% de masilla poliéster DOLPHIN GLAZE, 2% de endurecedor U-POL. Las proporciones exactas de la mezcla no son críticas. El porcentaje del endurecedor puede cambiar para controlar el tiempo de secado. Cuidado con añadir demasiado endurecedor: eso podría generar una pérdida de adhesión.</p>
Duración de la mezcla	Una vez mezclado, 4'30min a 20°C con 2% de endurecedor.
Herramientas	Tablero de mezclas, cuchillo de relleno, espátula de plástico o de goma.
Tiempo de secado	Entre 4 y 5 minutos a 20°C. Se puede lijar después de 20 min.
Repintado	DOLPHIN GLAZE puede ser repintado con la mayoría de los sistemas de pintura 2K. Recomendamos usar un aparejo.
Códigos	DOL/1 - Lata 880ml. BAGDOL/1- Bolsa de plástico 440ml. DOL/615 - Botella 615 ml.
Información C.O.V.	El límite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 250g/litro. El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 100g/litro.

4th Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com
WWW.U-POL.COM