

U-POL[®]

BARCOAT

Aislante de Secado Rápido

Descripción

U-POL BARCOAT Es un aislante amarillo de secado rápido. Está diseñado para impedir levantamiento y filtrado de películas de pintura sensitivas a ataques de solventes cuando se recubre con celulosa o pinturas que contienen solventes agresivos.

Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso

Limpiar minuciosamente y desencerar la pintura vieja con alcohol o un solvente apropiado. Lijar en húmedo con lija P400 y volver a limpiar. Para metal usar lija P180.

Aplicación

Agitar la lata y filtrar antes de usar. Sólo se requiere un ligero recubrimiento liso. Usar una pistola de succión, una punta de fluido 1.4mm-1.8mm, comprobar primero que la línea de aire está libre de humedad. No usar silicona o aditivos fluidos o permitir que la película de pintura esté húmeda después de la aplicación.

Diluyentes

U-POL BARCOAT se vende listo para su uso. No se requiere ningún diluyente. Usar alcohol para limpiar la pistola y el equipo después de su uso.

Espesor y Presión

Un ligero recubrimiento llano con **U-POL BARCOAT** dará espesor de 15-25 micras. Para la pistola se requiere una presión de 3.5-4.0BAR.

Tiempo de secado

Aproximadamente una hora a temperatura normal de tienda. El tiempo de secado depende del grueso de la película, humedad y temperatura.

Repintado

U-POL BARCOAT se debe de cubrir con una imprimación. **U-POL BARCOAT** no se debe lijar antes de la aplicación o nuevas capas de pintura.

Código del Producto

BAR/1 - 1L lata.