

U-POL®

Paint Rocket

Acelerador de Pinturas de 2K

Descripción

PAINT ROCKET es un aditivo líquido que se usa en pequeñas cantidades con endurecedores de 2 componentes para lograr una rápida cura. Se puede usar con sistemas sólidos medios o normales para secado o cocción

Ventajas de usar PAINT ROCKET

PAINT ROCKET acelera la cura de recubrimientos de 2 componentes y lacas cristalinas de 2 componentes reduciendo de manera significativa los tiempos de cocción - ahorrando trabajo y energía.

Mezcla

-Abrir una lata nueva de endurecedor de 2 componentes, quitar el sello y añadir **PAINT ROCKET** de la siguiente forma:

-Presionar la tapa de **PAINT ROCKET** hacia abajo y aflojar ligeramente. Apretar el bote suavemente para rellenar el depósito (10ml).

PAINT ROCKET se añade directamente a la lata de endurecedor. En endurecedores convencionales de 2 componentes: añadir dos depósitos llenos de 20ml por L. En endurecedores MS (sistemas sólidos normales o medios): añadir 3 depósitos llenos (30ml) por litro. Quitar la tapadera con fuerza y agitarlo bien para mezclar el endurecedor y **PAINT ROCKET** minuciosamente dentro de la lata.

-El endurecedor ya acelerado ahora ya se puede usar de una forma normal con imprimaciones de 2 componentes, colores o lacas claras.

-El añadido de PAINT ROCKET al 2-3% reducirá el tiempo de secado entre 30-50% dependiendo del producto de pintura con el cuál se haya mezclado.

Aplicación

El añadir **PAINT ROCKET** no afecta a las propiedades de la aplicación. Ver hoja de datos técnicos para imprimaciones de 2 componentes, colores y lacas.

Importante: No añadir ROCKET en endurecedores destinados para mezclar con el Aparejo S2021.

Código del Producto

ROC/S 250 ml Bote.

U-POL, 4th Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN
T: +44 (0)20 8492 5930; F: +44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com
WWW.U-POL.COM