



TIGER SEAL

Sellador y Adhesivo Poliuretano

Descripción	TIGER SEAL es un sellador y adhesivo de poliuretano de un componente ideal para un gran número de aplicaciones del automóvil. Sella permanentemente y pega paneles y recortes. Sella alrededor de ventanas, puertas y faros, etc. Se pega a la mayoría de los materiales tales como acero, aluminio, vidrio y la mayoría de los plásticos. TIGER SEAL no está aprobado para instalar parabrisas. No tiene protección U.V. y no contiene biocida.
Seguridad	PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE: Leer las instrucciones antes de usar. IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM . U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	El sellador y adhesivo TIGER SEAL puede usarse en las siguientes superficies: <ul style="list-style-type: none">• Acero, aluminio, latón y hierro.• Fibra de vidrio y la mayoría de los plásticos.• Vidrio, madera, cerámicas y pintura. Las superficies se deben limpiar, secar y desengrasar.
Aplicación	Aplicar con una pistola <i>Caulking</i> de cartucho estándar.
Tiempo de Secado	30-60 min para lijar, 3mm/24 horas para curar a 23°C y relativa humedad de 50%.
Vida útil y Almacenamiento	9 meses a partir de la entrega si almacenado en condiciones ideales. Temperatura mínima de almacenamiento: 5°C Temperatura máxima de almacenamiento: 35°C Almacenamiento durante períodos prolongados por encima de 35°C reducirá su vida útil. Para prolongar la vida útil después de la apertura, cubra la punta de la boquilla con papel de aluminio.
Repintado	TIGER SEAL puede ser pintado con la mayoría de los sistemas de pintura una vez completamente curado. Puede ser repintado una vez que ha sido raspado si se usa pinturas de poliuretano. El curado de la pintura sintética puede ser retardado. Los productos de limpieza con efecto brillante no se secan al hacer contacto con estos selladores y adhesivos.
Códigos	TIG/NB - Cartucho 310ml negro. TIG/GG - Cartucho 310ml gris. TIG/BW - Cartucho 310ml blanco.
Información C.O.V.	El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 113g/litro.