



DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

MASTIC DOLPHIN 1K

MASTIC ACRYLIQUE 1K ULTRA LISSE

DESCRIPTION

Le Mastic Dolphin 1K est parfait pour les imperfections et petits trous, et notamment pour les situations de dernière minute.

- Mastic acrylique ultra lisse avec une excellente adhérence
- Prêt-à-l'emploi
- Séchage rapide et facile à utiliser
- Pas besoin d'apprêter
- Pas besoin de durcisseur

Utilisation typique : Idéal pour les imperfections et petits trous, rayures et impacts de gravillons

Informations techniques:



Apparence	Vert Olive
Proportions de Mélange	-
Gravité Spécifique	1.58

INFORMATIONS TECHNIQUES

Durée de vie



2 ans à compter de la date de fabrication si stocké dans son emballage d'origine fermé et dans les conditions optimales

Température de Stockage Recommandée +5°C - +25°C

Référence	Format	Couleur
DOLST/TU	Tube 200g	Vert Olive

GUIDE D'APPLICATION

Produits Nécessaires



- Applicateur U-POL
- Dégraissant SYSTEM 20™
- Abrasifs MAXIMUM
- Guide de Ponçage GUIDE/AL
- Masques MAXIMUM
- Combinaisons MAXIMUM



Préparation de la Surface



	Acier Nu	Aluminium	Galvanisé	Mastic Polyester	Pinture d'Origine
	S2001, S2002	S2001, S2002	S2001, S2002		S2001, S2002
	P180	P180	P180	P180-P240	P240



DRIVING SURFACE PERFECTION™

MASTIC DOLPHIN 1K

FICHE TECHNIQUE

MASTIC ACRYLIQUE 1K ULTRA LISSE

- DOLPHIN est multifonction et a une excellente adhérence sur toutes les surfaces listées ci-dessus
- Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle
- Nettoyer et dégraisser la saleté, l'huile et la cire avec une solution de nettoyage telle que le dégraissant SYSTEM 20

Application

- Avec un applicateur en plastique ou métal, appliquer des couches fines pour combler de petites imperfections
- D'autres couches peuvent être appliquées après environ 15 mins à 20°C
- Appliquer entre 15°C et 35°C
- Appliquer 3 couches maximum

Ponçage



À Sec	P400 - P600
À l'Eau	P600 - P800

U-POL recommande l'utilisation du Guide de Ponçage GUIDE/AL pour révéler les imperfections de la surface.

Revêtement



Le Mastic Dolphin 1K peut être peint une heure après avoir été appliqué.

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté.

Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com