



# ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER

P38/S, P38/1

Version: 2.1

Date d'émission: 05/04/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 14/10/2019



DRIVING SURFACE PERFECTION







## FICHE TECHNIQUE

ISOPON P38 MASTIC MULTIFONCTION est un mastic durable et facile d'utilisation qui a été formulé spécialement pour réparer les petits dommages et rayures sur la plupart des types de carrosseries. Facile à mixer, sèche rapidement et se ponce aisément pour être prêt à apprêter. Idéal pour le remplissage et la mise en forme pour des dommages moyens à profonds.

- Texture onctueuse, finition non collante.
- Facile à appliquer et rapide à modeler.
- Pas de coulures quand utilisé sur des surfaces verticales.

Produit	Référence	Format	Durée de vie
ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER	P38/S	Boîte 250ml	5 ans
ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER	P38/1	Boîte 670ml	5 ans

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

 <p>SDS FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS</p>	<p>Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection.</p>			
<p><b>Préparation de la Surface</b></p> 	<p><b>Surface</b></p> <p>Acier Nu Aluminium Galvanisé Peinture d'Origine Plastique Renforcé Fibre de Verre, SMC Mastic Polyester</p>	<p><b>Dégraissant</b></p> <p>Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissant H2O SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20</p>	<p><b>Abrasif</b></p> <p>P80 P180 P180 P180 P180 P80-P180</p>	
<p><b>Application</b></p> 	<p><b>Ratio de mélange (Durcisseur BPO)</b> <b>Temps de Gel</b> <b>Temps de Séchage</b></p> <p><b>Profondeur Maximale de Remplissage</b> <b>Infrarouge Durcissement</b></p>	<p><b>10°C</b></p> <p>3% 7 – 8 minutes 20 minutes</p> <p>4 – 7 mm 50 – 80 cm, 80 °C, 5 minutes</p>	<p><b>20°C</b></p> <p>2% 4 – 6 minutes 20 minutes</p>	<p><b>30°C</b></p> <p>1% 4 – 5 minutes 15 minutes</p> <p>Bien mélanger sur la palette de mélange Onion Board. Ne pas en mettre plus ou moins que ce qui est indiqué. Appliquer avec pression pour réduire l'air emprisonné. Non recommandé pour les applications inférieures à 5°C.</p>
<p><b>Ponçage</b></p> 	<p><b>Ponçage Initial</b> P80 - P120 <b>Ponçage Final</b> P180 - P240</p> <p>U-POL recommande le Guide de Ponçage GUIDE/AL pendant le processus de ponçage pour mieux identifier les imperfections de la surface. Un mastic de finition U-POL tel que DOLPHIN GLAZE peut être utilisé sur les petites imperfections comme la porosité ou les rayures avant de peindre.</p>			
<p><b>Revêtement</b></p> 	<p>Une fois poncée, cette formulation peut être peinte avec la plupart des systèmes de peinture à base solvantée/aqueuse. U-POL recommande d'appliquer un Apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix.</p>			

## INFORMATION TECHNIQUE

<p><b>Propriétés physiques</b></p> 	<p><b>Apparence</b> Pâte. <b>Couleur</b> Gris clair <b>Masse volumique</b> 1,15 (1,13 – 1,17) g/cm<sup>3</sup></p>
<p><b>Information COV</b></p> 	<p><b>Catégorie COV (2004/42/CE)</b> Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage, produit de catégorie: IIBb, limite max 250 g/l</p> <p>Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 206 g/l. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 100 g/l.</p>
<p><b>Stockage</b></p> 	<p><b>Température de stockage recommandée</b> &lt; 25 °C</p> <p>Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Conserver uniquement dans le récipient d'origine.</p>



DRIVING SURFACE PERFECTION

# ISOPON P.38 MULTI-PURPOSE BODY FILLER

P38/S, P38/1

Version: 2.1

Date d'émission: 05/04/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 14/10/2019



## FICHE TECHNIQUE

### Produits Associés



### Produit

Palette de Mélange Onion Board  
 Applicateur U-POL  
 Dégraissant H2O SYSTEM 20  
 SYSTEM20 Dégraissant Solvanté à Séchage Rapide  
 SYSTEM20 dégraissant solvanté à séchage lent  
 SYSTEM20 dégraissant solvanté à séchage lent  
 WIPE # 6 Dégraissant en Aérosol à Base de Solvant  
 GUIDE#7 Guide De Ponçage À Sec  
 Lingettes professionnelles MAXIMUM pour solvants  
 Tampons d'essuyage MAXIMUM  
 Tampons d'essuyage MAXIMUM  
 Masques Premium MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Combinaisons pour Peintre MAXIMUM  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P80  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P120  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P180  
 Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P240

### Référence

ON/1  
 APL/1  
 S2000/5  
 S2001/5  
 S2002/1  
 S2002/5  
 WIPE/AL  
 GUIDE/AL  
 MWPP/350  
 TRAG/10  
 TRAG/50  
 RESPV  
 COVER/M  
 COVER/L  
 COVER/XL  
 COVER/XXL  
 COVER/XXXL  
 ABD7/VP80  
 ABD7/VP120  
 ABD7/VP180  
 ABD7/VP240

### Format

100-feuilles  
 20-paquet  
 Boîte 5L  
 Boîte 5L  
 Boîte 1L  
 Boîte 5L  
 Aérosol de 450ml  
 Aérosol de 450ml  
 100-paquet  
 10-paquet  
 50-paquet  
 1-paquet  
 1-paquet  
 1-paquet  
 1-paquet  
 1-paquet  
 1-paquet  
 100-paquet  
 100-paquet  
 100-paquet  
 100-paquet

U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits. U-POL n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou de l'abus de ses produits et aucune garantie d'application n'est explicite ou implicite.

Pour toute autre information, veuillez nous contacter au [technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) pour assistance.

U-POL Limited  
 Denington Road  
 NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom  
 T +44 (0) 1933 230310  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

U-POL Netherlands B.V.  
 Hoorgoordreef 15  
 1101BA Amsterdam - Netherlands  
 T +31 20 240 2216  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)