

NOUVEAU !



EXCELLENTE BRILLANCE ET LONGUE DURABILITÉ

FACILE À APPLIQUER ET À POLIR

RÉSISTANT AUX UV

EXCELLENT TENDU

www.u-pol.com

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATION



PRÉPARATION DES SURFACES



LES SURFACES DU FABRICANT D'ORIGINE (OEM) PRÉPARÉES: À L'EAU OU À SEC P1000

PROPORTION DE MÉLANGE



2:1

BUSE DU PISTOLET



1.2-1.4mm

APPLICATION



2 couches

TEMPS D'ÉVAPORATION



5-10 min à 20°C

TEMPS DE SÉCHAGE



Hors poussière à 20°C 60 min
Séchage complet à 20°C 18 h
Séchage complet à 60°C 30 min

Pour plus d'informations
consultez la fiche technique
www.u-pol.com

U-Pol Maximum est un vernis HS 2:1 qui donne une finition résistante et durable. Facile à appliquer avec un bon tendu et des propriétés anti-coulure. Durci rapidement avec une finition résistante aux rayures et aux UV. Idéal pour tous types d'applications.



| Référence | Description | Format | Couleur | Par Carton |
|-----------|-----------------------------|--------------|-------------|------------|
| MXM81/1 | Vernis Maximum 2:1 | Bidon 1L | Transparent | 6 |
| MXM32/M | Durcisseur Standard Maximum | Bidon 500 mL | Transparent | 6 |
| MXMCL/5 | Vernis Maximum 2:1 | Bidon 5L | Transparent | 2 |
| MXMH/25 | Durcisseur Standard Maximum | Bidon 2.5L | Transparent | 4 |