



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Версия: 4.0

Дата выпуска: 23/06/2018 Дата пересмотра: 22/03/2020 Отменяет: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Усовершенствованная, облегченная, быстросохнущая финишная шпатлевка, специально разработанная для ремонта царапин, сколов и микропор. Ее самовыравнивающаяся формула высыхает в 3 раза быстрее, чем стандартная шпатлевка. Идеально подходит для исправления незначительных дефектов, таких как микропоры, царапины и сколы.

- Легко шлифуется до ультратонкой финишной поверхности.
- Не проникаема для растворителей.

Материал	Артикул	Тип	Срок годности
DOLPHIN SPEED GLAZE	BAGDOLSG/1	440мл пакет	5 года

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ



FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Этот продукт содержит опасные вещества, поэтому всегда следует использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Пожалуйста, обратитесь к этикетке и сверьтесь с паспортом безопасности для получения подробной инструкции по эксплуатации и информации о средствах индивидуальной защиты.



Подготовка поверхности



Поверхность

Голый металл
Алюминий
Гальваника
Оригинальное ЛКП
Стеклопластики, SMC
Шпатлевки

Обезжириватель


Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20
Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20
Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20
Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20
Очиститель на водной основе SYSTEM 20
Очиститель на сольвентной основе SYSTEM 20

Абразив

P80
P180
P180
P180
P180
P80 - P180

Для достижения наилучшего результата очень важна хорошая подготовка. Очистите и обезжирьте поверхность, удалив грязь, масла, жиры и воск при помощи очистителей SYSTEM 20. Отшлифуйте абразивной бумагой в зависимости от типа поверхности, указанной выше. Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность. Повторно очистите, высушите и обезжирьте отшлифованную поверхность.

Нанесение



	10°C	20°C	30°C
Пропорция смешивания (Отвердитель)	3%	2%	1%
Время для нанесения	6 – 7 минут	4 – 6 минут	4 – 5 минут
Время до шлифования	10 – 15 минут	6 – 8 минут	6 – 8 минут
Максимальная глубина заполнения	1 - 2 mm		
ИК-сушка	50 – 80 cm, 80 °C, 5 minutes		

Тщательно смешайте на планшете для смешивания (Onion Board). Не уменьшайте и не превышайте количество отвердителя, указанного в таблице. Наносите с нажатием для снижения попадания воздуха. Не рекомендуется наносить при температуре ниже 5°C.

Шлифование



Начало шлифования P180
Окончание шлифования P180 - P240

U-POL рекомендует использовать проявочное покрытие (GUIDE/AL) во время процесса шлифования для выявления неровностей.

Окрашивание



После шлифования данная шпатлевка может быть окрашена большинством окрасочных систем на водной или сольвентной основе.
U-POL рекомендует использовать грунты SYSTEM 20 для достижения идеальной поверхности с оттенком на ваш выбор.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Физические свойства



Внешний вид Жидкое.
Цвет голубой
Плотность 1,225 (1,2 – 1,25) г/см³

VOC Информация



Доля VOC в данном продукте 193 г/л. Содержание VOC данного продукта в готовой к применению форме является 100 г/л.

Хранение



Рекомендованная температура хранения < 25 °C

Хранить в хорошо вентилируемом месте. Хранить в прохладном месте. Хранить только в контейнере завода-изготовителя.

Сопутствующие товары



Материал	Артикул	Тип
Палитра для смешивания Onion Board	ON/1	100-sheets
Шпатель U-POL	APL/1	20-pack
Очиститель на водной основе SYSTEM 20	S2000/5	5L Canister
SYSTEM 20 Обезжириватель на сольвентной основе быстрый	S2001/5	5L Tin
SYSTEM 20 Обезжириватель на сольвентной основе медленный	S2002/1	1L Tin



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Версия: 4.0

Дата выпуска: 23/06/2018 Дата пересмотра: 22/03/2020 Отменяет: 07/01/2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SYSTEM 20 Обезжириватель на сольвентной основе медленный	S2002/5	5L Tin
WIPE #6 Обезжириватель на сольвентной основе аэрозоль	WIPE/AL	450ml Aerosol
Проявочное покрытие GUIDE #7	GUIDE/AL	450ml Aerosol
MAXIMUM Салфетки профессиональные безворсовые очищающие	MWPP/350	100-pack
MAXIMUM Салфетка липкая	TRAG/10	10-pack
MAXIMUM Салфетка липкая	TRAG/50	50-pack
Респиратор MAXIMUM	RESPV	1-pack
Малярный комбинезон MAXIMUM	COVER/M	1-pack
Малярный комбинезон MAXIMUM	COVER/L	1-pack
Малярный комбинезон MAXIMUM	COVER/XL	1-pack
Малярный комбинезон MAXIMUM	COVER/XXL	1-pack
Малярный комбинезон MAXIMUM	COVER/XXXL	1-pack
MAXIMUM Абразивы P80	ABD7/VP80	100-pack
MAXIMUM Абразивы P120	ABD7/VP120	100-pack
MAXIMUM Абразивы P150	ABD7/VP150	100-pack
MAXIMUM Абразивы P180	ABD7/VP180	100-pack
MAXIMUM Абразивы P240	ABD7/VP240	100-pack

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки. U-POL не несет ответственности за неправильное использование своих продуктов, гарантия на применение не выражена и не подразумевается.

Импортер
 ООО "Ю-ПОЛ"
 ул. Нижняя, д. 14, стр.1
 Москва
 Россия
 RU 125040
 +7 (495) 646 23 59
 CHEMTREC - +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

Производитель
 U-POL Limited Ltd
 Denington Road
 NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom

+44 (0) 1933 230310
 CHEMTREC: +44 (0) 870 8200418 (24 hrs)

technicalsupport@u-pol.com

technicalsupport@u-pol.com