



TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Een geavanceerde, lichtgewicht, ultrasnel uithardende finishing glaze, speciaal samengesteld om krassen, steenslag en gaatjes te repareren. Dankzij de zelfnivellerende formule tot 3 keer sneller uithardend dan een gewone glaze. Ideaal voor het corrigeren van kleine oneffenheden, zoals putjes, krassen en steenslag.

- Moeiteloos te schuren naar een ultrafijne afwerking.
- Ongevoelig voor oplosmiddelen.

Product	Bestelcode	Formaat	Houdbaarheid
DOLPHIN SPEED GLAZE	BAGDOLSG/1	Zak van 440 ml	5 jaar

TOEPASSINGSINFORMATIE

<p>FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS</p>	<p>BELANGRIJK: UITSLUITEND VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Lees voor gebruik de volledige instructies. Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming.</p>			
<p>Oppervlakvoorbereiding</p>	<p>Ondergrond</p> <p>Blank staal Aluminium Gegalvaniseerd Originele lak Glasvezel / GVK, SMC Polyester plamuur</p>	<p>Ontvetter</p> <p>SYSTEM 20 ontvetter op oplosmiddelbasis SYSTEM 20 ontvetter op oplosmiddelbasis SYSTEM 20 ontvetter op oplosmiddelbasis SYSTEM 20 ontvetter op oplosmiddelbasis SYSTEM 20 ontvetter op waterbasis SYSTEM 20 ontvetter op waterbasis</p>	<p>Schuurmiddel</p> <p>P80 P180 P180 P180 P180 P80 - P180</p>	
<p>Toepassing</p>	<p>Mengverhouding (BPO verharder)</p> <p>Geleertijd</p> <p>Schuurbaar na</p> <p>Maximale vuldiepte</p> <p>Infrarooddroging</p>	<p>10 °C</p> <p>3%</p> <p>6 – 7 minuten</p> <p>10 – 15 minuten</p> <p>1 - 2 mm</p> <p>50 – 80 cm, 80 °C, 5 minuten</p>	<p>20 °C</p> <p>2%</p> <p>4 – 6 minuten</p> <p>6 – 8 minuten</p>	<p>30 °C</p> <p>1%</p> <p>4 – 5 minuten</p> <p>6 – 8 minuten</p>
<p>Schuren</p>	<p>Eerste schuurbeurt</p> <p>Laatste schuurbeurt</p>	<p>P180</p> <p>P180 - P240</p>	<p>U-POL beveelt het gebruik van GUIDE #7 gidscoating spray aan tijdens het schuurproces om de hoge en lage plekken te identificeren.</p>	
<p>Overlakken</p>	<p>Na het schuren kan dit product worden overgelakt met de meeste laksystemen op water-/oplosmiddelbasis. U-POL beveelt een SYSTEM 20 primer aan om het perfecte oppervlak voor de kleurlak van uw keuze te bereiken.</p>			

TECHNISCHE INFORMATIE

<p>Fysieke eigenschappen</p>	<p>Productvorm</p> <p>Kleur</p> <p>Dichtheid</p>	<p>Vloeistof</p> <p>Lichtblauw</p> <p>1,225 (1,2 – 1,25) g/cm³</p>	
<p>VOS-informatie</p>	<p>VOS-categorie</p>	<p>Plamuur/stopmiddelen, productcategorie IIB(b), max. grenswaarde 250 g/l</p> <p>Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 193 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is 100 g/l.</p>	
<p>Opslag</p>	<p>Aanbevolen opslagtemperatuur</p>	<p>< 25 °C</p> <p>Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Verpakking goed gesloten houden. Achter slot bewaren. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.</p>	
<p>Aanverwante producten</p>	<p>Product</p> <p>Onion Board mengpallet U-POL applicator SYSTEM 20 ontvetter op waterbasis SYSTEM 20 ontvetter op oplosmiddelbasis SYSTEM 20 langzame ontvetter op oplosmiddelbasis SYSTEM 20 langzame ontvetter op oplosmiddelbasis WIPE #6 ontvetter op oplosmiddelbasis in spuitbus</p>	<p>Bestelcode</p> <p>ON/1 APL/1 S2000/5 S2001/5 S2002/1 S2002/5 WIPE/AL</p>	<p>Formaat</p> <p>100 lagen Pak van 20 stuks Jerrycan van 5 liter Blik van 5 liter Blik van 1 liter Blik van 5 liter Spuitbus van 450 ml</p>



DOLPHIN SPEED GLAZE

BAGDOLSG/1

Versie: 4.0

Uitgavedatum: 23-06-2018 Datum van herziening: 22-03-2020 Vervangt: 07-01-2020



DRIVING SURFACE PERFECTION

TECHNISCH GEGEVENSBLAD

GUIDE #7 gidscoating in spuitbus	GUIDE/AL	Spuitbus van 450 ml
MAXIMUM professionele pluïsvrije oplosmiddeldoekjes	MWPP/350	Pak van 100 stuks
MAXIMUM kleefdoekjes	TRAG/10	Pak van 10 stuks
MAXIMUM kleefdoekjes	TRAG/50	Pak van 50 stuks
MAXIMUM premium maskers	RESPV	Pak van 1 stuks
MAXIMUM schildersoverall	COVER/M	Pak van 1 stuks
MAXIMUM schildersoverall	COVER/L	Pak van 1 stuks
MAXIMUM schildersoverall	COVER/XL	Pak van 1 stuks
MAXIMUM schildersoverall	COVER/XXL	Pak van 1 stuks
MAXIMUM schildersoverall	COVER/XXXL	Pak van 1 stuks
MAXIMUM schuurschijven P80 met rug van latexpapier	ABD7/VP80	Pak van 100 stuks
MAXIMUM schuurschijven P120 met rug van latexpapier	ABD7/VP120	Pak van 100 stuks
MAXIMUM schuurschijven P150 met rug van latexpapier	ABD7/VP150	Pak van 100 stuks
MAXIMUM schuurschijven P180 met rug van latexpapier	ABD7/VP180	Pak van 100 stuks
MAXIMUM schuurschijven P240 met rug van latexpapier	ABD7/VP240	Pak van 100 stuks

U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de gebruiker niet de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of op de website van U-POL via WWW.U-POL.COM. U-POL is niet verantwoordelijk voor de verkregen resultaten van anderen over wier methoden wij geen controle hebben en U-POL is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of incidentele schade, inclusief winstderving. U-POL is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of misbruik van haar producten en biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, op de toepassing ervan.

Neem voor aanvullende technische ondersteuning contact op met de technische afdeling van U-POL via technicalsupport@u-pol.com

U-POL Limited
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough - Verenigd
Koninkrijk Tel. +44 (0) 1933 230310
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

U-POL Nederland B.V.
Hoogoorddreef 15
1101 BA Amsterdam - Nederland
Tel. +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com