

## DESCRIZIONE

BLEND#9 è un solvente appositamente formulato che consente di applicare un effetto di dissolvenza ai bordi asciutti di vernici trasparenti e di finitura spray appena applicate.

BLEND#9 aggiunge bordi sfumati alle riparazioni consentendo di aumentare l'efficienza del lavoro limitando la dimensione/scala della riparazione a un singolo pannello. Le sue proprietà di miscelazione consentono di effettuare una riparazione istantanea.

- Finitura uniforme invisibile
- Per l'utilizzo su tutti i rivestimenti
- Adatto per le riparazioni SMART

## ISTRUZIONI PER L'USO



### Miscelazione

Agitare la bomboletta spray per almeno 2 minuti prima dell'uso.

Tenendo lo spray a circa 25 cm dal pannello, applicare una leggera nebulizzazione di BLEND#9 sull'area sfumata della vernice trasparente o di finitura appena applicata.

Per ottenere un risultato di miscelazione ideale, dare due passaggi rapidi con lo spray. I bordi asciutti dell'area di riparazione si fonderanno con la vernice originale circostante, riducendo al minimo la necessità di un ulteriore trattamento una volta che la vernice trasparente o di finitura si saranno indurite.

Dopo aver applicato BLEND#9, seguire le istruzioni del produttore della vernice trasparente o di finitura per l'evaporazione e l'asciugatura.

## STOCCAGGIO E INFORMAZIONI COV



### Scadenza

Durata di 2 anni in buone condizioni di conservazione.

È necessario stoccare le bombolette a temperatura ambiente per due ore prima dell'uso. Per periodi di conservazione più lunghi, tenere in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce diretta del sole e dal gelo. Per pulire l'erogatore e massimizzare il ciclo di vita dello spray, capovolgere sempre la bomboletta per qualche secondo dopo ogni utilizzo. Se l'erogatore si intasa, rimuoverlo e immergerlo in diluenti delicati.

Temperatura di conservazione consigliata 5 °C - 25 °C

Temperatura di applicazione consigliata 20 °C



### Informazioni COV

Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questo prodotto (categoria: IIB.e), in condizioni pronte all'uso, prevede un valore di 840 g/litro. Il limite di contenuto di COV previsto per questo prodotto pronto all'uso è 688 g/litro.

Codice	Formato	Colore	COV g/l
BLEND/AL	Spray 450 ml	Trasparente	688



# BLEND#9

DRIVING SURFACE PERFECTION™

SCHEDA DATI TECNICI

Versione: 1.0

**Solvente per sfumare i bordi dei rivestimenti**

**IMPORTANTE: SOLO PER USO PROFESSIONALE. Prima dell'uso, leggere le istruzioni complete.**

**Questo prodotto contiene materiali pericolosi e pertanto è necessario utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale adeguati.**

Leggere l'etichetta e consultare la scheda di sicurezza per le istruzioni complete sulla manipolazione e le informazioni sulla protezione individuale. U-POL declina ogni responsabilità qualora l'utente non indossi i dispositivi di protezione individuale consigliati. I dati sopraelencati hanno mero scopo informativo e possono essere modificati senza preavviso. È responsabilità dell'Acquirente garantire l'idoneità dei prodotti per l'uso, nonché verificare che le informazioni siano aggiornate. L'uso consigliato dei nostri prodotti e la metodologia di applicazione descritta nelle schede tecniche si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza. Tali schede informative sono disponibili presso il proprio fornitore locale o sul sito web di U-POL, all'indirizzo WWW.U-POL.COM. U-POL non è responsabile per i risultati ottenuti da terzi, i cui metodi di applicazione non sono sotto il suo controllo, pertanto U-POL non è responsabile per danni consequenziali o incidentali, inclusa la perdita di profitti.

---

**U-POL Ltd**

Denington Road

NN8 2QH Wellingborough UK

WWW.U-POL.COM

**Contatti vendite GB**

T: +44 (0)20 8492 5920

F: +44 (0)20 8150 5605

uk.sales@u-pol.com

**Internazionale**

T: +44 (0)20 8492 5900

F: +44 (0)20 8150 5605

sales@u-pol.com

**Assistenza tecnica**

T: +44 (0)1933 230 310

F: +44 (0)1933 425 797

technicaldepartment@u-pol.com