



DRIVING SURFACE PERFECTION

MASTIC À CHARGE MEDIUM EXTRÊMEMENT FACILE À PONCER

EXSOF/1

Version: 2.1

Date d'émission: 29/10/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 19/09/2019









FICHE TECHNIQUE

U-POL EXTRA SOFT est le mastic U-POL le plus facile à poncer, idéal pour remplir, finir et mettre en forme les dommages moyens. Ce mastic offre une excellente adhésion sur différentes matières, il est facile à appliquer et est idéale pour la plupart des systèmes de peinture.

- Mastic polyester facile à étaler.
- Mastic de charge moyenne facile à poncer.
- Mastic avec une bonne tenue.
- Mastic qui n'encrasse pas l'abrasif.
- Excellente adhérence à de nombreuses surfaces.

Produit	Référence	Format	Durée de vie
MASTIC À CHARGE MEDIUM EXTRÊMEMENT FACILE À PONCER	EXSOF/1	1760g + 40g BPO	5 ans

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

 <p>FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS</p>	<p>IMPORTANT: Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation. Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection.</p>			
<p>Préparation de la Surface</p> 	<p>Surface</p> <p>Acier Nu Aluminium Galvanisé Peinture d'Origine Plastique Renforcé Fibre de Verre, SMC Mastic Polyester La plupart des plastiques</p>	<p>Dégraissant</p> <p>Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissant H2O SYSTEM 20 Dégraissants Solvantés SYSTEM 20 Dégraissant H2O SYSTEM 20</p>	<p>Abrasif</p> <p>P80 P180 P180 P180 P180 P80-P180 P180</p>	
<p>Application</p> 	<p>Ratio de mélange (Durcisseur BPO) 3%</p> <p>Temps de Gel 7 – 8 minutes</p> <p>Temps de Séchage 20 minutes</p> <p>Infrarouge Durcissement 50 – 80 cm, 80 °C, 5 minutes</p>	<p>10°C</p> <p>2%</p> <p>5 – 6 minutes</p> <p>15 – 20 minutes</p>	<p>20°C</p> <p>1%</p> <p>4 – 5 minutes</p> <p>15 minutes</p>	
<p>Ponçage</p> 	<p>Ponçage Initial P80-P180</p> <p>Ponçage Final P180 - P240</p> <p>U-POL recommande le Guide de Ponçage GUIDE/AL pendant le processus de ponçage pour mieux identifier les imperfections de la surface.</p>			
<p>Revêtement</p> 	<p>Une fois poncée, cette formulation peut être peinte avec la plupart des systèmes de peinture à base solvantée/aqueuse. U-POL recommande d'appliquer un Apprêt SYSTEM 20 pour obtenir la surface parfaite pour la couleur de votre choix.</p>			

INFORMATION TECHNIQUE

<p>Propriétés physiques</p> 	<p>Apparence Pâte.</p> <p>Couleur Jaune, clair</p> <p>Masse volumique 1,6 (1,58 – 1,62) g/cm³</p>			
<p>Information COV</p> 	<p>Catégorie COV (2004/42/CE) Mastic pour carrosserie/produit de rebouchage, produit de catégorie: IIBb, limite max 250 g/l</p> <p>Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 229 g/l. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 100 g/l.</p>			
<p>Stockage</p> 	<p>Température de stockage recommandée < 25 °C</p> <p>Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.</p>			
	<table border="0"> <tr> <td>Produit</td> <td>Référence</td> <td>Format</td> </tr> </table>	Produit	Référence	Format
Produit	Référence	Format		



DRIVING SURFACE PERFECTION

MASTIC À CHARGE MEDIUM EXTRÊMEMENT FACILE À PONCER

EXSOF/1

Version: 2.1

Date d'émission: 29/10/2018 Date de révision: 22/03/2020 Remplace la fiche: 19/09/2019



FICHE TECHNIQUE

Produits Associés



Applicateur U-POL	APL/1	20-paquet
Applicateur U-POL	APL/3	3-paquet
Dégraissant H2O SYSTEM 20	S2000/5	Boîte 5L
SYSTEM 20 Dégraissant Solvanté à Séchage Rapide	S2001/5	Boîte 5L
SYSTEM 20 Dégraissant Solvanté à Séchage Lent	S2002/1	Boîte 1L
SYSTEM 20 Dégraissant Solvanté à Séchage Lent	S2002/5	Boîte 5L
WIPE # 6 Dégraissant en Aérosol à Base de Solvant	WIPE/AL	Aérosol de 450ml
GUIDE#7 Guide De Ponçage À Sec	GUIDE/AL	Aérosol de 450ml
Lingettes professionnelles MAXIMUM pour solvants	MWPP/350	100-paquet
Tampons d'essuyage MAXIMUM	TRAG/10	10-paquet
Tampons d'essuyage MAXIMUM	TRAG/50	50-paquet
Masques Premium MAXIMUM	RESPV	1-paquet
Combinaisons pour Peintre MAXIMUM	COVER/M	1-paquet
Combinaisons pour Peintre MAXIMUM	COVER/L	1-paquet
Combinaisons pour Peintre MAXIMUM	COVER/XL	1-paquet
Combinaisons pour Peintre MAXIMUM	COVER/XXL	1-paquet
Combinaisons pour Peintre MAXIMUM	COVER/XXXL	1-paquet
Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P80	ABD7/VP80	100-paquet
Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P120	ABD7/VP120	100-paquet
Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P150	ABD7/VP150	100-paquet
Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P180	ABD7/VP180	100-paquet
Disques abrasifs papier latex MAXIMUM P240	ABD7/VP240	100-paquet

U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits. U-POL n'est pas responsable de la mauvaise utilisation ou de l'abus de ses produits et aucune garantie d'application n'est explicite ou implicite.

Pour toute autre information, veuillez nous contacter au technicalsupport@u-pol.com pour assistance.

U-POL Limited
Denington Road
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom
T +44 (0) 1933 230310
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com

U-POL Netherlands B.V.
Hoorgoordreef 15
1101BA Amsterdam - Netherlands
T +31 20 240 2216
technicalsupport@u-pol.com - www.u-pol.com