



DRIVING SURFACE PERFECTION™  
FICHE TECHNIQUE

# GREY STRIPE

Mastic d'Étanchéité à la Brosse

## FICHE TECHNIQUE ET GUIDE D'APPLICATION

Mastic d'étanchéité à la brosse flexible pour recouvrir les joints de soudure.  
Idéal pour le fond des coffres et moteurs pour reproduire l'aspect d'origine.  
GREYSTRIPe peut être recouvert avec la plupart des systèmes de peinture.

### CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide, une couche suffit
- Propre et facile à appliquer
- Recouvrable avec la plupart des systèmes de peinture

Couleur Disponible : • Gris

### INFORMATIONS TECHNIQUES



**Surfaces**

- Peinture d'Origine
- Acier Nu

### GUIDE D'APPLICATION



**Produits Nécessaires**

- Dégraissant SYSTEM 20
- Pinceau
- Abrasifs MAXIMUM
- Combinaison de Peintre MAXIMUM



**Préparation de la Surface**  
Pour de meilleurs résultats, une bonne préparation est essentielle. Dégraisser avec S2000, S2001 ou S2002). Enlever les débris et la graisse.  
Appliquer généreusement et uniformément avec un pinceau (peindre le long des joints).  
Une couche suffit pour la plupart des applications.



**Temps de Séchage**  
Temps de Séchage à 20°C 6 à 10 minutes selon l'épaisseur de la couche et la température ambiante.  
Séchage complet en 7 à 8 heures selon l'épaisseur de la couche et la température ambiante.



**Revêtement** GREY STRIPE peut être recouvert avec la plupart des systèmes de peinture.

### STOCKAGE ET INFORMATION COV



**Durée de vie** 2 ans à compter de la date de fabrication dans l'emballage d'origine fermé  
**Température de Stockage Recommandée** 5°C - 25°C  
**Nettoyage du Matériel** Diluant standard à base de solvants

#### Information COV



La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBe) prêt-à-l'emploi est de 840g/litre.  
Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est de 535g/litre.

Référence	Format	Couleur
GS/1	Boîte 1L	Gris

**IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.**

**Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté.** Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

**U-POL Ltd**  
The Grange, 100 High Street  
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

**Ventes France**  
T: +33 (0)1 76 76 97 48  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
[fr.sales@u-pol.com](mailto:fr.sales@u-pol.com)

**International**  
T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

**Service Technique**  
T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicaldepartment@u-pol.com](mailto:technicaldepartment@u-pol.com)