



GREY STRIPE

DRIVING SURFACE PERFECTION
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Версия № 1.0

Кистевой шовный герметик

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

GREY STRIPE - это эластичный кистевой шовный герметик для покрытия сварных швов в багажных отделениях и подкапотном пространстве.

GREY STRIPE может быть окрашен большинством окрасочных систем.

СВОЙСТВА

- Готовый к использованию однокомпонентный состав;
- Высокая наполняемость позволяет перекрывать сварные точки и швы;
- Защищает от камней, соли, влаги и ржавчины;

Доступные цвета • Серый

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Поверхности

- Оригинальная краска;
- Голая сталь;

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Необходимый инструмент

- Обезжириватель SYSTEM 20™;
- Абразивы MAXIMUM;
- Кисть;
- Малярный комбинезон MAXIMUM;



Подготовка поверхности

Для достижения наилучшего результата очень важно хорошо подготовить поверхность. Обезжирить поверхность с помощью очистителей U-POL (S2000, S2001 или S2002).

Удалить рыхлое, отслаивающееся покрытие и смазку.

Наносить обильно и равномерно кистью, распределяя герметик вдоль шва.

Одного слоя достаточно для большинства применений.



Время сушки

время сушки @ 20°C

6 - 10 минут верхний слой сухой в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды
7-8 часов полное высыхание в зависимости от толщины слоя и температуры окружающей среды



Последующие покрытия

GREY STRIPE может быть окрашен большинством окрасочных систем.



GREY STRIPE

DRIVING SURFACE PERFECTION
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Версия № 1.0

Кистевой шовный герметик

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC



Срок годности 2 года с даты производства в невскрытой оригинальной упаковке.

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Очистка оборудования: Оборудование может быть очищено стандартными сольвентными растворителями.

VOC Информация



Ограничение ЕС к содержанию VOC (летучих органических веществ) для данного продукта (Категория продукта: IIB.e) данной категории в готовой смеси составляет 840 г/л. Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 535 г/л.

Артикул	Тара	Цвет
GS/1	1 л банка	Серый

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com