



# MAXIMUM VERHARDER

MXM32/M, MXMH/25

Versie: 1.0



Uitgavedatum: 25/02/2022 Datum van herziening: 25/03/2022

DRIVING SURFACE PERFECTION





## TECHNISCH GEGEVENSBLAD

Product	Code	Formaat	Houdbaarheid
MAXIMUM VERHARDER	MXM32/M	500ml Blik	2 jaar
MAXIMUM VERHARDER	MXMH/25	2.5L Blik	2 jaar

### TOEPASSINGSINFORMATIE

 FOR PPE RECOMMENDATIONS REFER TO SDS	<b>BELANGRIJK: ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK Lees voor gebruik de volledige instructies.</b> Dit product bevat gevaarlijke stoffen; gebruik daarom altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen. Raadpleeg het etiket en het veiligheidsinformatieblad voor de volledige gebruiksinstructies en informatie over persoonlijke bescherming.
 Aanvullende informatie	<b>Belangrijke opmerkingen</b> Deze 2K-verharder bevat isocyanaten. Raadpleeg voor gebruik het veiligheidsinformatieblad. Houd verharders afgesloten en uit de buurt van vocht. 2K-verharders mogen niet zonder toevoegingen worden gebruikt. Ze moeten altijd worden gemengd met transparante lakken, primers of verf.

### TECHNISCHE INFORMATIE

 Fysische eigenschappen	<b>Voorkomen</b> Heldere, kleurloze vloeistof <b>Kleur</b> Kleurloos <b>Dichtheid</b> 0,946 g/cm <sup>3</sup> <b>Percentage vaste stoffen</b> 30 massaprocent						
 VOS-informatie	Het VOS-gehalte van dit product zoals ontvangen is 652 g/liter. Het VOS-gehalte van dit product in gebruiksklare vorm is						
 Opslag	<b>Aanbevolen opslagtemperatuur:</b> 5 °C - 25 °C Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren.						
 Aanverwante producten	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Code</th> <th>Formaat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Neem voor technische ondersteuning contact op met de technische afdeling van U-POL via <a href="mailto:technicalsupport@u-pol.com">technicalsupport@u-pol.com</a></td> </tr> </tbody> </table>	Product	Code	Formaat	Neem voor technische ondersteuning contact op met de technische afdeling van U-POL via <a href="mailto:technicalsupport@u-pol.com">technicalsupport@u-pol.com</a>		
Product	Code	Formaat					
Neem voor technische ondersteuning contact op met de technische afdeling van U-POL via <a href="mailto:technicalsupport@u-pol.com">technicalsupport@u-pol.com</a>							

U-POL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de gebruiker niet de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen draagt. De bovenstaande gegevens zijn alleen ter informatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om ervoor te zorgen dat de producten geschikt zijn voor eigen gebruik en te controleren of de informatie actueel is. De aanbevelingen voor het gebruik van onze producten en toepassingen in onze technische gegevensbladen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze gegevensbladen zijn verkrijgbaar bij uw lokale leverancier of op de website van U-POL op [WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM). U-POL is niet verantwoordelijk voor de verkregen resultaten van anderen over wier methoden wij geen controle hebben en U-POL is evenmin aansprakelijk voor eventuele gevolgschade of incidentele schade, inclusief winstderving. U-POL is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik of misbruik van haar producten en biedt geen enkele garantie, expliciet of impliciet, op de toepassing ervan.

U-POL Limited  
Denington Road  
NN8 2QH Wellingborough - United Kingdom  
T +44 (0) 1933 230310  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)

U-POL Netherlands B.V.  
Hoogoorddreef 15  
1101BA Amsterdam - Netherlands  
T +31 20 240 2216  
[technicalsupport@u-pol.com](mailto:technicalsupport@u-pol.com) - [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com)