



DRIVING SURFACE PERFECTION™

POWER CAN

FICHE TECHNIQUE

Apprêt Garnissant

DESCRIPCION

Apprête et remplit les imperfections avant la mise en peinture. À utiliser sur de la peinture, du mastic polyester ou matériaux composites.

- Peut être peint avec la plupart des systèmes de peinture
- Sans chromate, facile à poncer
- Pouvoir couvrant et séchage rapide

INFORMATIONS TECHNIQUES



Surfaces

- Mastics Polyester
- SMC
- Cataphorèse Légèrement Poncée
- Surfaces Peinture Fabricant (OEM)
- Fibre de Verre

GUIDE D'APPLICATION



Produits Nécessaires

- Dégraissant SYSTEM 20
- Abrasifs MAXIMUM



Préparation de la Surface

Dégraisser, préparer le panneau et laisser sécher. Poncer au P180-P240. Re-nettoyer, laisser sécher et dégraisser. Pour de meilleurs résultats sur le métal nu, l'acier galvanisé et les surfaces en aluminium, appliquez 1-2 couches légères d'Apprêt d'Accrochage ACID#8 et laisser sécher 20 minutes avant d'apprêter.



Mélange

Secouer l'aérosol pendant au moins 2 minutes avant utilisation



Couches

1 à 2 couches à environ 25 cm de la surface

Épaisseur / microns 30µ

Couverture Théorique approx. m² / unité 3

**Couverture théorique par unité en supposant une efficacité de transfert de 100% et selon l'épaisseur de la couche entre les valeurs indiquées.*



Désolvantation à 20°C

Entre chaque couche 5 - 10 mins



Temps de Séchage

Hors Poussière à 20°C / min 10 - 20 mins selon l'épaisseur de la couche, l'humidité et la température



Ponçage à Sec

P400 - P600



Ponçage à l'Eau

P600 - P800



Ponçage

Power Can peut être recouvert avec la plupart des systèmes solvantés ou aqueux



Information COV

La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBe) prêt-à-l'emploi est de 840g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 624 g/litre.

Référence	Format	Couleur	COV g/l
PCPG/AL	Aérosol 500ml	Gris	624

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com