



ROCKET

DRIVING SURFACE PERFECTION

FICHE TECHNIQUE

Accélérateur de Durcisseur

DESCRIPTION

Liquide additif à utiliser en petites quantités avec des durcisseurs bi-composants pour un séchage plus rapide. Accélère le séchage des apprêts 2K, des peintures et des vernis, ce qui réduit considérablement les temps de mise en cabine. Meilleure productivité et économies d'énergie.

- Réduit le temps de séchage de 30 à 50%
- Accélère le démasquage et la remise en peinture s'il est mélangé avec un durcisseur bi-composants
- Compatible avec la plupart des revêtements 2K

Utilisation habituelle : ROCKET est un additif à utiliser en petites quantités avec des durcisseurs isocyanates 2K pour obtenir un séchage plus rapide.

Informations Techniques



Apparence	Liquide transparent
Proportions de Mélange	Voir ci-dessous
Gravité Spécifique	0.88

STOCKAGE ET INFORMATION COV



Température de Stockage Recommandée +5°C - +25°C



Information COV



Le contenu COV de ce produit tel qu'il est reçu est de 850g/litre

Référence	Format	Couleur
ROC/S	Bouteille 250ml	Transparent
S20ROC/M	Bouteille 500ml	Transparent

GUIDE D'APPLICATION

Important - L'Accélérateur à utiliser avec des durcisseurs 2:1" est à utiliser avec des durcisseurs isocyanates standards et ne doit pas être utilisé avec des durcisseurs sans isocyanate ou durcisseurs séchage air "rapide" 2K, durcisseurs hivernaux ou polaires.

Les utilisateurs doivent être prudents en utilisant ce produit au niveau RFU et COV (pouvant dépasser les limites de la législation de 2007). Nous recommandons que ce produit soit seulement utilisé avec les systèmes d'apprêt.

Application



Proportions de Mélange :

• Ouvrir un nouveau bidon de durcisseur isocyanate 2K et ajouter l'Accélérateur à utiliser avec les durcisseurs 2: 1" comme suit:

Ajouter entre 2 et 3 bouchons d'Accélérateur à 1 litre de durcisseur :

- Durcisseurs standards 2K : ajouter deux bouchons par litre.
- MS Durcisseurs : ajouter 3 bouchons par litre.

• Remplacer le bouchon hermétiquement et agiter bien pour mélanger le durcisseur 2K et l'Accélérateur dans le bidon.

• Marquez le bidon de façon à ce que l'Accélérateur ne soit pas ajouté une seconde fois.

• Le durcisseur 2K accéléré peut maintenant être utilisé normalement avec des apprêts 2K, des couleurs ou des vernis.

• Ajouter 2-3% d'Accélérateur réduit le temps de séchage de 30 à 50% selon la peinture avec laquelle il est mélangé.

IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com