



S2000

DRIVING SURFACE PERFECTION™

FICHE TECHNIQUE

Dégraissant H2O

DESCRIPTION

Dégraissant anti-statique et anti-silicone. Agressif, il élimine tous les contaminants y compris cire, graisse et silicones avant de peindre.

- Formule faible en COV pour plastiques sensibles aux solvants
- Compatible avec la plupart des systèmes de peinture
- Non inflammable, non dangereux

Utilisation habituelle : Le dégraissant H²O SYSTEM 20 est formulé pour fournir une surface anti-statique et anti-silicone. Il fournit des actions dégraissantes puissantes et agressives tout en évitant d'attaquer la peinture existante.

Informations Techniques



Apparence Liquide Transparent
Gravité Spécifique 1.0

STOCKAGE ET INFORMATION COV

Température de Stockage Recommandée +5°C - +25°C

Information COV



La limite Européenne pour ce produit (catégorie IIBb) prêt-à-l'emploi est de 200g/litre. Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est 100g/litre.

Référence	Format	Couleur
S2000/5	Bidon 5L	Transparent

GUIDE D'APPLICATION

Produits Nécessaires



- Lingettes (MWPP/350)



- Appliquer généreusement sur la zone à revêtir à l'aide d'une lingette propre et sans peluches. Pendant que le panneau est encore humide, essuyer avec une lingette propre et sèche jusqu'à ce que le dégraissant disparaisse. Les dégraissants SYSTEM 20 sont conçus pour être utilisés sur du métal nu et de la peinture.



IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet www.u-pol.com. U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre
WWW.U-POL.COM

Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48
F: +33 (0)1 77 72 27 10
fr.sales@u-pol.com

International

T: +44 (0)20 8492 5900
F: +44 (0)20 8150 5605
sales@u-pol.com

Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310
F: +44 (0)1933 425 797
technicaldepartment@u-pol.com