



DRIVING SURFACE PERFECTION™  
FICHE TECHNIQUE

# S20FISH

Additif Anti-Silicone

## CARACTÉRISTIQUES

Additif pour peintures automobiles et industrielles améliorant le nivellement et éliminant les effets "oeil de poisson" et la formation de cratères.

- Pour vernis et brillants directs

**Utilisation habituelle :** Elimine les effets "oeil de poisson"

### Informations Techniques



<b>Apparence</b>	Liquide transparent
<b>Proportions de Mélange</b>	Voir les instructions ci-dessous
<b>Gravité Spécifique</b>	0.90

## STOCKAGE ET INFORMATION COV



**Température de Stockage Recommandée** +5°C - +25°C

### Information COV



Le contenu COV de ce produit prêt-à-l'emploi est de 751g/litre.

Référence	Format	Couleur
S20FISH/S	Bidon 250ml	Transparent

## GUIDE D'APPLICATION

L'Additif Anti-Silicone U-POL est à utiliser avec les urétanes automobiles et industriels pour améliorer le nivellement et éliminer les "yeux de poisson" et la formation de cratères.

Pour de meilleurs résultats, mélanger un bouchon par litre, ajouter du durcisseur et du diluant si nécessaire, bien mélanger et laisser agir pendant 10 minutes.



Ne pas dépasser les niveaux recommandés.

Ne pas utiliser avec les apprêts.

### **IMPORTANT : Pour utilisation professionnelle uniquement. Lire les instructions avant utilisation.**

Ce produit contient des matières dangereuses, par conséquent un équipement personnel de sécurité approprié doit toujours être porté. Merci de vous référer à l'étiquette et consulter la fiche de sécurité pour les informations de maintenance et de protection. U-POL rejette toute responsabilité si l'utilisateur ne porte pas l'équipement de protection personnel recommandé. Les données ci-dessus sont à titre indicatif et peuvent changer sans avertissement. Les recommandations relatives à l'utilisation et l'application de nos produits sont basées sur nos expériences et connaissances. Il en va de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer de l'adéquation des produits pour leur propre utilisation et de vérifier leur mise à jour. Les plus récentes informations sont disponibles sur notre site Internet [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U-POL n'est pas responsable des résultats obtenus par d'autres méthodes sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, en cela, U-POL n'est pas responsable des dommages directs ou indirects, notamment une perte de profits.

#### U-POL Ltd

The Grange, 100 High Street  
Southgate, Londres, N14 6BN, Angleterre  
[WWW.U-POL.COM](http://WWW.U-POL.COM)

#### Ventes France

T: +33 (0)1 76 76 97 48  
F: +33 (0)1 77 72 27 10  
[fr.sales@u-pol.com](mailto:fr.sales@u-pol.com)

#### International

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
[sales@u-pol.com](mailto:sales@u-pol.com)

#### Service Technique

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
[technicaldepartment@u-pol.com](mailto:technicaldepartment@u-pol.com)