

U-POL®

TIGERSEAL

1-KOMPONENTEN POLYURETHAN KLEB- UND DICHTMASSE

Charakteristik

TIGERSEAL ist ein einkomponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Polyurethanbasis, der bei Kontakt mit der Luftfeuchtigkeit durchtrocknet. Es haftet besonders gut auf Materialien aller Art, z.B. Metall, GKF und Holz. Es ist non-korrosiv, bleibt dauerhaft elastisch und kann mit den meisten Lacksystemen überlackiert werden.

Passt nicht für Windschutzscheiben. Hat kein UV Schutz. Enthält keine Biocide.

Verwendbarkeit untergrund bezogen

TIGERSEAL ist ideal für die meisten Stellen am Auto, z.B. :-

- Für Montage und Austausch von Bodenblechen und Bodenbelägen.
- Ideal für die meisten Kunststoffteile.
- Zum Verkleben und Abdichten von Aluminiumteilen, Windschutzscheiben, Schiebedächern.

Verarbeitung

Die Oberflächen müssen, sauber, trocken und öl-, rost-, schmutz- und fettfrei sein. Mit einer geeigneten Hand- oder Luftdruckpistole verwenden.

Trocknung

Oberflächentrockenzeit ca. 30-60 Minuten. Aushärtungszeit ca. 24 Stunden.

Überlackierbarkeit

TIGERSEAL ist überlackierbar mit den meisten Lacksystemen. Die Trocknung von syntetischen Farben kann behindert sein. Glanzfarbe trocknet sich nicht über Tiger Seal.

Artikel Nummer

TIG/B	Schwarz	310ml Kartusche.
TIG/G	Grau	310ml Kartusche.
TIG/W	Weiss	310ml Kartusche.
TIG/BS	Schwarz	300 ml Sachet.
TIG/GS	Grau	300 ml Sachet.
TIG/WS	Weiss	300 ml Sachet.

U-POL LTD, 4TH FLOOR, THE GRANGE, 100 HIGH STREET, LONDON N14 6BN, UK
Home Sales T: +44(0)20 8492 5920; F:+44(0)20 8181 6911; E: uk.sales@u-pol.com;
Export Sales T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;
Technical T: +44(0)1933 230 310; F:+44(0)1933 425 797; E: technicaldepartment@u-pol.com;
WWW.U-POL.COM