



AEROSOL POWER CAN NEGRO MATE

LISTO PARA USAR

Descripción	<p>POWER CAN Negro Mate es un aparejo 1K listo para usar en aerosol. Se usa para retocar superficies aparejadas para conseguir un acabado mate duradero. Produce un recubrimiento de un espesor similar a un acabado tirado a pistola. La conveniencia de usar recubrimientos de alto espesor en aerosol significa mínimo uso de encintado.</p> <p>POWER CAN Negro Mate permite una mejor productividad (ahorro de tiempo y de dinero).</p> <p>POWER CAN Negro Mate no contiene isocianato.</p>
Seguridad	<p><u>PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE:</u> Leer las instrucciones antes de usar.</p> <p>IMPORTANTE: Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL.: WWW.U-POL.COM. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio.</p>
Preparación de la Superficie e Instrucciones de uso	<p>Limpiar y desengrasar minuciosamente la superficie con un paño de alcohol conveniente o disolvente U-POL SYSTEM 20. Lijar el recubrimiento pintado en húmedo o seco con abrasivo 280-320, limpiar de nuevo, secar y desengrasar con un desengrasante U-POL S2001 o S2002.</p>
Aplicación	<p>Agitar minuciosamente antes de usar durante un mínimo de 2 minutos.</p> <p>Aplicar 1 - 2 capas ligeras.</p> <p>Esperar 5 - 10 minutos para que los disolventes se liberen entre cada mano.</p>
Tiempo de secado	<p>Dejar 30 minutos antes de usar.</p> <p>El tiempo de secado depende del grosor de la película, de la humedad y de la temperatura.</p>
Código	<p>PCMB/AL - Aerosol 500 ml.</p>
Información C.O.V.	<p>El límite de la Unión Europea para este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo para usar es 840g/litro.</p> <p>El contenido de este producto listo para usar de VOC es de 655g/litro.</p>