



CUSTOM CAN A BASE DE AGUA

AEROSOL PRE-CARGADO A USAR CON BASES DE PINTURA A BASE DE AGUA

Descripción	<p>Custom Can es un aerosol altamente específico. Se puede rellenar con 100g de pintura basada en disolvente y puede usarse con la mayoría de las máquinas de aerosoles.</p> <p>Custom Can incorpora dos innovaciones;</p> <ol style="list-style-type: none">1. Contiene una mezcla universal de disolvente y propelente que permite al aerosol trabajar eficazmente con cualquier pintura basada en disolvente.2. La válvula multifunción que lleva incorporado el spray permite un acabado similar al de un trabajo realizado a pistola. <p>Para obtener mejores resultados, cargue 100ml de base de pintura a base de agua, sin diluirla. Agite el aerosol durante 2 minutos. Apunte el aerosol en la cabina, oprima el botón de accionamiento por 2 a 3 segundos. Gire el aerosol boca abajo y pulse el botón actuador durante 2 a 3 segundos para limpiar el tubo de botón.</p>
Preparación del sustrato	<p>Limpiar minuciosamente y desengrasar la superficie con un trapo con alcohol o diluyente.</p> <p>Lijar la superficie mojado o en seco con abrasivos P400-P600.</p> <p>Volver a limpiar, secar y desengrasar con desengrasante o diluyente adecuado como U-POL SYSTEM 20.</p>
Para uso profesional solamente	<p>Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o en la página Internet de U-POL: www.u-pol.com. U-POL no es responsable de cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento profesional de protección recomendado y obligatorio. Los datos más arriba sólo son para su información y pueden cambiar sin aviso previo. La recomendación del uso de nuestros productos y aplicaciones se basa en nuestros conocimientos y experiencia. Es la responsabilidad de los compradores de garantizar la idoneidad de los productos para sus propios usos y comprobar en él la actualidad de esta información. La información más reciente está disponible en www.u-pol.com.</p> <p>U-POL no es responsable por los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no se tiene control y de la misma U-POL no se hace responsable por daños indirectos o incidentales, incluyendo la pérdida de ganancias.</p>
Importante	<p>No recargue el aerosol más de una vez</p> <p>Para un rendimiento óptimo, utilice el aerosol cargado dentro de 7 días.</p>
Aplicación y almacenamiento	<p>Agite bien el aerosol durante 2 minutos antes de usar.</p> <p>Aplique 1-2 capas ligeras.</p> <p>Evaporación entre capas: 5 minutos.</p>
Tiempo de secado	<p>El tiempo de secado depende de la pintura cargada en el CUSTOM CAN, del espesor de la capa, de la humedad y de la temperatura.</p>
Código	<p>CCWP/AL – Aerosol 400ml</p>
Información COV	<p>La Unión Europea limita el uso de este producto (categoría de producto: IIBd) en formato listo a 840 g/litro. El contenido de este producto listo para usar de COV es de 635 g/litro.</p>

4th Floor, The Grange, 100 High Street, London, N14 6BN
T: +44(0)20 8492 5900; F:+44(0)20 8150 5605; E: sales@u-pol.com;
WWW.U-POL.COM