



DRIVING SURFACE PERFECTION™

BLEND#9



FICHA TÉCNICA

DIFUMINADOR DISOLVENTE EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN

Difuminador disolvente especialmente formulado para difumir rápida y eficazmente los barnices. Produce transiciones sin marcas de barnices o colores sólidos en los paneles, para una reparación prácticamente invisible. La aplicación lisa y ultra fina genera resultados inmediatos. Ideal para reparaciones tanto sobre un panel como múltiples paneles.

- Difuminaciones y acabados invisibles
- Se puede usar con todos los barnices
- Ideal para pequeñas reparaciones
- Práctico: no desperdicio, menos desorden, no hay limpieza y no se requiere pistola
- Reduce el tiempo de pulido

GUÍA DEL PROCESO



Mezcla

Agite el aerosol por lo menos 2 minutos antes de usar.



Aplicación

- Lijar el area a difumir con papel de lija 800-1200
- Sostener el aerosol a aproximadamente 10" de la superficie, aplicar una fina capa de BLEND#9 en el área a difumir (sobre el barniz aplicado recientemente)
- Dos o tres pasadas rápidas con el aerosol dan una difuminación ideal
- Sigue las instrucciones del fabricante de barniz en cuanto a capa final para el tiempo de evaporación y tiempo de secado.



DRIVING SURFACE PERFECTION™

BLEND#9



FICHA TÉCNICA

DIFUMINADOR DISOLVENTE EN AEROSOL

ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN COV



Shelf Life

2 years subject to proper storage conditions.

Los aerosoles deben almacenarse durante dos horas a temperatura ambiente antes de usar. Para un almacenamiento a largo plazo, mantener en un área seca, bien ventilada y lejos de la luz directa del sol y del hielo. Para limpiar la boquilla y maximizar la vida útil del aerosol, siempre invertir la lata y aplicar boca abajo durante unos segundos después de cada uso. Si la boquilla se bloquea, quítelo de la lata y pongálo en diluyentes.

Temperatura de almacenamiento recomendada 41°F - 77°F

Temperatura de aplicación recomendada 68°F



Información VOC

Código	Tamaño	Color	MIR
UP0874	Aerosol 450ml	Transparente	N/A

IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar.

Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección personal. U- POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada . La recomendación del uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U- POL en www.u-pol.com. U- POL no es responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U- POL no es responsable de los daños indirectos o incidentales , incluyendo la pérdida de beneficios.

U-POL US, Inc.
 108 Commerce Way
 Stockertown, PA 18083
 WWW.U-POL.COM

Ventas US
 T: (610) 746 7081
 F: (610) 743 8654
 sales-us@u-pol.com

Ventas Resto del Mundo
 T: +44 (0)20 8492 5900
 F: +44 (0)20 8150 5605
 sales@u-pol.com

Departamento Técnico
 T: +44 (0)1933 230 310
 F: +44 (0)1933 425 797
 technicaldepartment@u-pol.com

TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300