



GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad GUARDB/AL-US

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

Fecha de emisión: 02/07/2017 Fecha de revisión: 06/14/2017 Versión: 2.0

DRIVING SURFACE PERFECTION

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1. Identificación del producto

Forma de producto : Mezcla
 Nombre del producto : GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)
 Grupo de producto : Aerosol
 Otros medios de identificación : UP0875

1.2. Uso recomendado del producto químico y restricciones

1.3. Datos sobre el proveedor de la hojas de datos de seguridad

Proveedor

U-POL US Inc
 108 Commerce Way
 Stockertown PA 18083 - USA
 T 1-800-340-7824 - F 1-800-787-5150
technical.department@u-pol.com - www.u-pol.com

1.4. Número de teléfono en caso de emergencia

Número de emergencia : CHEMTREC - 1-800-424-9300 (UK +44 (0) 1933 230310 (07:30 - 17:00hrs UK time))

SECCIÓN 2: Identificación del peligro o peligros

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación de SAC-US2

Flam. Aerosol 1 H222
 Eye Irrit. 2 H319
 Skin Sens. 1 H317
 Carc. 2 H351
 STOT SE 3 H336
 STOT RE 2 H373

Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16

2.2. Elementos de las etiquetas

Etiquetado GHS-US

Pictogramas de peligro (GHS-US) :



GHS02

GHS07

GHS08

Palabra de advertencia (GHS-US) :

Peligro

Indicaciones de peligro (GHS-US) :

H222 - Aerosol extremadamente inflamable
 H317 - Puede provocar una reacción cutánea alérgica
 H319 - Provoca irritación ocular grave
 H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo
 H351 - Suseptible de provocar cáncer
 H373 - Puede provocar daños en los órganos (órganos auditivos) tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalación)

Consejos de precaución (GHS-US) :

P210 - Mantener alejado de superficies calientes, de llamas al descubierto, de chispas, del calor. — No fumar
 P251 - Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso
 P261 - Evitar respirar Humo, pulverizador, vapores
 P280 - Usar protección ocular, ropas de protección, guantes de protección
 P302+P352 - Si contacta la piel: Lavar con abundante agua
 P305 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar primero con agua abundante y si es necesario consultar a un médico

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

P410+P412 - Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas superiores a 50 °C/122°F

2.3. Otros peligros que no figuren en la clasificación

No se dispone de más información

2.4. Toxicidad aguda desconocida (GHS US)

No aplicable

SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

3.1. Sustancias

No aplicable

3.2. Mezclas

| Nombre | Identificación del producto | % | Clasificación de SAC-US2 |
|---|-----------------------------|---------|--|
| methyl acetate | (CAS N°) 79-20-9 | 23 - 43 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2A, H319 STOT SE 3, H336 |
| xylene | (CAS N°) 1330-20-7 | < 23 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Irrit. 2, H315 |
| HYDROCARBONS C9 - 10 N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS | | 5 - 23 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 |
| ethylbenzene | (CAS N°) 100-41-4 | < 5 | Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Carc. 2, H351 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 |
| 2-butanone oxime | (CAS N°) 96-29-7 | < 5 | Carc. 2, H351 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 |

Texto completo de las frases H: ver sección 16

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

4.1. Descripción de las medidas necesarias

- Medidas de primeros auxilios general : EN CASO de exposición demostrada o supuesta: consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.
- Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua. Quitar las prendas contaminadas. En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
- Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Síntomas/efectos más importantes, agudos y retardados

- Síntomas/efectos : Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Síntomas/efectos después de contacto con la piel : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Síntomas/efectos después del contacto con el ojo : Irritación a los ojos.

4.3. Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

5.1. Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Peligros específicos de los productos químicos

- Peligro de incendio : Aerosol extremadamente inflamable.
- Peligro de explosión : Contenedor a presión: puede explotar si se calienta.
- Reactividad : Aerosol extremadamente inflamable. Contenedor a presión: puede explotar si se calienta.

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

5.3. Equipo de protección especial y precauciones para los equipos de lucha contra incendios

Protección durante la extinción de incendios : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

SECCIÓN 6: Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental

6.1. Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

Equipo de protección : Gafas de protección. Ropa de protección. Guantes.
Planos de emergencia : Ventilar el área del vertido. No exponer a llama abierta, chispa y no fumar. No respirar vapores, Humo, pulverizador. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

6.1.2. Para el personal de los servicios de emergencia

Equipo de protección : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

6.2. Precauciones medioambientales

No dispersar en el medio ambiente.

6.3. Métodos y materiales de aislamiento y limpieza

Para la contención : Contain released substance, pump into suitable containers. Recoger los vertidos.
Métodos de limpieza : Recoger mecánicamente el producto. Notificar a las autoridades si el producto entra en los desagües o aguas públicas.
Otros datos : Eliminar materiales o residuos sólidos en lugares autorizados.

6.4. Motivo de utilización desaconsejado

Para más información, ver sección 13.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Precauciones para una manipulación segura : Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abiertas, superficies calientes. — No fumar. No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Recipiente a presión: no perforar ni quemar, incluso después de su uso. Procurarse las instrucciones antes del uso. No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Llevar equipo de protección personal. No respirar vapores, Humo, pulverizador. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Medidas de higiene : La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualesquiera incompatibilidades

Condiciones de almacenamiento : Proteger de la luz solar. No exponer a una temperatura superior a 50 °C/122 °F. Guardar bajo llave. Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener fresco.
Temperatura de almacenamiento : < 25 °C
Reglas especiales sobre envases : Conservar únicamente en el recipiente original.

7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección personal

8.1. Parámetros de control

| GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US) | | |
|---|------------------------|-----------------------------------|
| ACGIH | No aplicable | |
| OSHA | No aplicable | |
| ethylbenzene (100-41-4) | | |
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 20 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | URT irr; kidney dam (nephropathy) |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 435 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| 2-butanone oxime (96-29-7) | |
|----------------------------|--------------|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

| xylene (1330-20-7) | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 100 ppm |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 150 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | URT & eye irr; CNS impair |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 435 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 100 ppm |

| HYDROCARBONS C9 - 10 N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS | |
|--|--------------|
| ACGIH | No aplicable |
| OSHA | No aplicable |

| methyl acetate (79-20-9) | | |
|--------------------------|------------------------|---------------|
| ACGIH | ACGIH TWA (ppm) | 200 ppm |
| ACGIH | ACGIH STEL (ppm) | 250 ppm |
| ACGIH | Observación (ACGIH) | eye & URT irr |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (mg/m³) | 610 mg/m³ |
| OSHA | OSHA PEL (TWA) (ppm) | 200 ppm |

8.2. Controles de exposición

- Controles apropiados de ingeniería : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo.
Medidas de protección individual : Guantes. Protective clothing. Gafas de protección.



- Materiales para las ropas de protección : Traje impermeable.
Protección de las manos : Guantes de protección.
Protección ocular : Gafas de protección.
Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada.
Protección de las vías respiratorias : En caso de ventilación insuficiente, usar equipo respiratorio adecuado.
Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Estado físico : Líquido
Apariencia : Aerosol.
Color : Negro
Olor : There may be no odour warning properties, odour is subjective and inadequate to warn of overexposure.
Mixture contains one or more component(s) which have the following odour(s):
Pure substance is odourless Commercial/unpurified substance: Unpleasant odour
Umbral olfativo : No hay datos disponibles
pH : No hay datos disponibles
Grado relativo de evaporación (acetato de butilo=1) : No hay datos disponibles
Punto de fusión : No aplicable
Punto de solidificación : No hay datos disponibles
Punto de ebullición : No hay datos disponibles
Punto de inflamación : -60 °C

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|--------------------------------------|--|
| Temperatura de autoignición | : No hay datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | : No hay datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas) | : No hay datos disponibles |
| Presión de vapor | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa de vapor a 20 °C | : No hay datos disponibles |
| Densidad relativa | : No hay datos disponibles |
| Solubilidad | : insoluble en agua. soluble en la mayoría de los solventes orgánicos. |
| Log Pow | : No hay datos disponibles |
| Coefficiente de reparto octanol-agua | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, cinemático | : No hay datos disponibles |
| Viscosidad, dinámico | : No hay datos disponibles |
| Propiedades explosivas | : Contenedor a presión: puede explotar si se calienta. |
| Propiedades comburentes | : No hay datos disponibles |
| Límites de explosividad | : No hay datos disponibles |

9.2. Otros datos

MIR : 0.95

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

10.1. Reactividad

Aerosol extremadamente inflamable. Contenedor a presión: puede explotar si se calienta.

10.2. Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Condiciones que deben evitarse

Evitar contacto con superficies calientes. Calor. Sin llamas ni chispas. Eliminar todas las fuentes de ignición.

10.5. Materiales incompatibles

No se dispone de más información

10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

Toxicidad aguda : No está clasificado

| ethylbenzene (100-41-4) | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ETA US (gases) | 4500 ppmv/4h |
| ETA US (vapores) | 11 mg/l/4h |
| ETA US (polvos, niebla) | 1.5 mg/l/4h |
| 2-butanone oxime (96-29-7) | |
| ETA US (cutánea) | 1100 mg/kg de peso corporal |
| xylene (1330-20-7) | |
| ETA US (cutánea) | 1100 mg/kg de peso corporal |
| ETA US (polvos, niebla) | 1.5 mg/l/4h |

| | |
|---|---|
| Corrosión/irritación en la piel | : No está clasificado |
| Lesiones/irritaciones graves en los ojos | : Provoca irritación ocular grave. |
| Sensibilización respiratoria o de la piel | : Puede provocar una reacción cutánea alérgica. |
| Mutagenidad de células germinativas | : No está clasificado |
| Carcinogenicidad | : Susceptible de provocar cáncer. |

| ethylbenzene (100-41-4) | |
|--------------------------------|--|
| Grupo IARC | 2B - Posiblemente carcinógeno para el ser humano |

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | |
|---------------------------|---------------------|
| xylene (1330-20-7) | |
| Grupo IARC | 3 - No clasificable |

| | |
|--|---|
| Toxicidad a la reproducción | : No está clasificado |
| Toxicidad sistémica para órganos diana (exposición única) | : Puede provocar somnolencia o vértigo. |
| Toxicidad sistémica para órganos diana (exposición repetida) | : Puede provocar daños en los órganos (órganos auditivos) tras exposiciones prolongadas o repetidas (Inhalación). |
| Peligro por aspiración | : No está clasificado |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Puede provocar una reacción cutánea alérgica. |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : Irritación a los ojos. |

SECCIÓN 12: Información ecológica

12.1. Toxicidad

| | |
|--------------------|---|
| Ecología - general | : El producto no se considera dañino a los organismos acuáticos o que cause efectos nocivos a largo plazo para el medio ambiente. |
|--------------------|---|

12.2. Persistencia y degradabilidad

No se dispone de más información

12.3. Potencial de bioacumulación

No se dispone de más información

12.4. Movilidad en suelo

No se dispone de más información

12.5. Otros efectos adversos

| | |
|------------------------------|---|
| Effect on ozone layer | : No se dispone de más información |
| Effect on the global warming | : Se desconocen los efectos de este producto. |

SECCIÓN 13: Información relativa a la eliminación de los productos

13.1. Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación

| | |
|--|---|
| Legislación regional (residuo) | : Eliminación debe estar en conformidad con las regulaciones oficiales. |
| Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación | : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado. |

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

Según los requisitos de DOT

| | |
|--|---|
| Descripción del documento del transporte | : UN1950 Aerosols (flammable, (each not exceeding 1 L capacity)), 2.1 |
| Nº ONU (DOT) | : UN1950 |
| Designación oficial de transporte (DOT) | : Aerosols flammable, (each not exceeding 1 L capacity) |
| Clase (DOT) | : 2.1 - Clase 2.1 - Gas inflamable 49 CFR 173.115 |
| Etiquetas de peligro (DOT) | : 2.1 - Gas inflamable |



GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

| | | |
|---|---|---|
| DOT Disposiciones Especiales (49 CFR 172.102) | : | N82 - Ver 173.306 de este subcapítulo para los criterios de clasificación de aerosoles inflamables. |
| DOT Excepciones de Embalaje (49 CFR 173.xxx) | : | 306 |
| DOT Embalaje no a Granel (49 CFR 173.xxx) | : | None |
| DOT Embalaje a Granel (49 CFR 173.xxx) | : | None |
| DOT Limitaciones de Cantidades para Avión/Vagones de Ferrocarril de Pasajeros (49 CFR 173.27) | : | 75 kg |
| DOT Limitaciones de Cantidades solamente para Avión de Carga (49 CFR 175.75) | : | 150 kg |
| DOT Ubicación de Estiba de Buques | : | A - El material puede estibarse "sobre cubierta" o "bajo cubierta" en un buque de carga y en un buque de pasajeros. |
| DOT Otra Estiba de Buques | : | 25 - Proteger del calor radiante, 87 - Estibar "separados de" Clase 1 (explosivos) excepto División 14,126 - Segregación igual que para la Clase 9, materiales peligrosos misceláneos |

Información adicional

Otros datos : No hay información adicional disponible.

ADR

| | | |
|--|---|----------------------------|
| Descripción del documento del transporte | : | UN 1950 AEROSOLS, 2.1, (D) |
| Clase (ADR) | : | 2 - Gases |
| Código de clasificación (ADR) | : | 5F |
| Etiquetas de peligro (ADR) | : | 2.1 - Gases inflamable |



| | | |
|--------------------------------------|---|----|
| Código de restricción de túnel (ADR) | : | D |
| LQ | : | 11 |
| Cantidades exceptuadas (ADR) | : | E0 |

Transporte marítimo

| | | |
|--|---|-----------|
| Nº ONU (IMDG) | : | 1950 |
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : | AEROSOLS |
| Clase (IMDG) | : | 2 - Gases |

Transporte aéreo

| | | |
|--|---|---------------------|
| Nº ONU (IATA) | : | 1950 |
| Designación oficial de transporte (IATA) | : | Aerosols, flammable |
| Clase (IATA) | : | 2 |

SECCIÓN 15: Información sobre la reglamentación

15.1. Regulaciones federales de EE.UU

Químico(s) sujeto(s) a los requisitos de informe de la Sección 313 o el Título III de la Ley de Enmienda y Reautorización de Superfondos (SARA) de 1986 y 40 CFR Parte 372.

| | | |
|--------------|------------------|-------|
| ethylbenzene | CAS Nº 100-41-4 | < 5% |
| xylene | CAS Nº 1330-20-7 | < 23% |

ethylbenzene (100-41-4)

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos
Listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos

CERCLA RQ : 1000 lb

2-butanone oxime (96-29-7)

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

xylene (1330-20-7)

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos
Listado en la sección 313 del SARA (Acto del Superfondo de Enmiendas y Reautorización) de los Estados Unidos

CERCLA RQ 100 lb

HYDROCARBONS C9 - 10 N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, AROMATICS

No listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

methyl acetate (79-20-9)

Listado en el inventario de la TSCA (Acto de Control de Sustancias Tóxicas) de los Estados Unidos

15.2. Regulaciones Internacionales

CANADA

No se dispone de más información

UE-Reglamentos

No se dispone de más información

Clasificación según el Reglamento (EC) No. 1272/2008 [CLP]

Aerosol 1 H222;H229

Eye Irrit. 2 H319

STOT SE 3 H336

Texto completo de las categorías de clasificación y de las declaraciones H: véase la sección 16

Clasificación según las Directivas 67/548/CEEo 1999/45/CE

15.2.2. Reglamentos nacionales

ethylbenzene (100-41-4)

Listado por el CIIC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer)

15.3. Regulaciones Estatales de EE.UU

California Proposition 65 - Este producto contiene, o puede contener, trazas de sustancia(s), que según el estado de California, son conocidas por causar cáncer, daño al desarrollo y/o reproducción.

ethylbenzene (100-41-4)

| EE.UU - California - Proposición 65 - Lista de Carcinógenos | EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad para el Desarrollo | EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Femenino | EE.UU - California - Proposición 65 - Toxicidad Reproductiva - Masculino | Niveles sin riesgo significativo (NSRL) |
|---|--|---|--|--|
| Si | No | No | No | 54 |

SECCIÓN 16: Otros datos

Texto completo de las frases H:


| | |
|------|---|
| H222 | Aerosol extremadamente inflamable |
| H225 | Líquido y vapores muy inflamables |
| H226 | Líquido y vapores inflamables |
| H304 | Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias |
| H312 | Nocivo en contacto con la piel |
| H315 | Provoca irritación cutánea |
| H317 | Puede provocar una reacción cutánea alérgica |
| H318 | Provoca lesiones oculares graves |
| H319 | Provoca irritación ocular grave |
| H332 | Nocivo si se inhala |
| H336 | Puede provocar somnolencia o vértigo |
| H351 | Susceptible de provocar cáncer |
| H373 | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas |
| H412 | Nocivo para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos |

GUARD #10 GRAVI-GARD BLACK AEROSOL (GUARDB/AL-US)

Hoja de datos de seguridad

según el Federal Register / Vol. 77, No. 58 / Monday, March 26, 2012 / Rules and Regulations

- NFPA peligro para la salud : 3 - Materiales que, bajo condiciones de emergencia, pueden causar lesiones serias o permanentes.
- NFPA peligro de incendio : 4 -
Materiales que se evaporan rápida o completamente a presión atmosférica y temperatura ambiente normal o que se dispersan fácilmente en el aire y queman fácilmente.
- NFPA reactividad : 3 -
Materiales que en sí mismos son capaces de detonación o descomposición explosiva o reacción explosiva pero que requieren una fuerte fuente de iniciación o deben ser calentados bajo confinamiento antes del inicio.



SDS US UPOL

For professional use only.

The information contained within this Safety Data Sheet (SDS) is believed to be correct as of the date issued however it is subject to change from time to time. It does not purport to be all inclusive or exhaustive and shall only be used as a guide. U-POL makes no warranties, expressed or implied, including but not limited to, any implied warranty of fitness for a given purpose or usage. It is the Buyers responsibility to ensure the suitability of the products for their own use and to check the information is up to date. U-POL cannot be held responsible for the suitability of use for any of its products, considering the wide range of factors such as application, substrates and handling methods. Since these conditions of use are outside of our control, the company shall not be held liable for any damage resulting from handling or from contact with the product detailed. Moreover, addition of reducers, hardeners or other additives over and above U-POL's recommendations for use, may substantially alter the composition and hazards of the product. U-POL data sheets are available via the U-POL website at WWW.U-POL.COM.