



DRIVING SURFACE PERFECTION™

# GUARD#10



FICHA TÉCNICA

PROTECTOR ANTIGRAVILLA GRAVI-GARD EN AEROSOL

## DESCRIPCIÓN

Recubrimiento texturado y resistente que protege contra las gravillas, la sal, la humedad y el moho. Se suministra con dos boquillas para un acabado fino o más grueso, tales como las texturas del fabricante OEM.

- Insonorizante, ideal para paneles de carrocería y compartimentos de motores
- Se adhiere directamente a metal expuesto y aluminio preparado y galvanizado
- Alto espesor para cubrir marcas de soldadura y costuras
- Compatible con una pintura a base de disolventes y de agua

## FICHA TÉCNICA



### Superficies

- Directo al metal expuesto
- Galvanizado\* y aluminio\*
- SMC
- Cataforesis ligeramente lijada
- Pintura del fabricante preparada
- Fibra de Vidrio
- Cubiertas de parachoques debidamente preparadas

## GUÍA DEL PROCESO



### Herramientas Requeridas

- Desengrasantes U-POL System 20 (UP2002, UP2012, UP2022)
- Papel de Lija 180-240



### Preparación de la Superficie

Para obtener mejores resultados, asegúrese de que la superficie esté completamente limpia, desengrasada, seca y libre de polvo. Lije los recubrimientos con abrasivos 180-240, desengrase y deje secar.

\* Aplicar la **Imprimación de Agarre ACID#8** se recomienda sobre superficies de acero galvanizado y aluminio antes de aplicar **GUARD#10**. Aplicar 1-2 capas y dejar secar 30 minutos antes de aplicar el aparejo.

*\* No se recomienda usar **GUARD#10** con acrílicos termoplásticos.*



### Mezcla

Agite el aerosol por lo menos 2 minutos antes de usar.



### Capas

1 - 2 capas a 10" de la superficie. Aplicar más de 2 capas aumenta el tiempo de secado.

Espesor / MIL 50µ / 2 MIL

\*Cobertura teórica aprox ft<sup>2</sup>/unidad 43.1

*\*Cobertura teórica por unidad suponiendo una eficiencia de transferencia de 100% y dando el espesor de capa seca entre los valores indicados.*



DRIVING SURFACE PERFECTION™

# GUARD#10



FICHA TÉCNICA

PROTECTOR ANTIGRAVILLA GRAVI-GARD EN AEROSOL



### Evaporación de los Disolventes a 68°F

Entre capas

10 - 15 mins



### Tiempo de Secado

Tiempo de Secado a 68°F / min

3 - 4 horas



### Recubrimiento

**GUARD#10** puede recubrirse con la mayoría de los sistemas de pintura. Las pinturas acrílicas 2K se pueden cubrir una vez secas. Para un brillante óptimo, se recomienda utilizar un barniz.

## ALMACENAMIENTO E INFORMACIÓN COV



### Vida Útil

2 años sujetos a condiciones de almacenamiento apropiadas.

Los aerosoles deben almacenarse durante dos horas a temperatura ambiente antes de usar. Para un almacenamiento a largo plazo, mantener en un área seca, bien ventilada y lejos de la luz directa del sol y del hielo. Para limpiar la boquilla y maximizar la vida útil del aerosol, siempre invertir la lata y aplicar boca abajo durante unos segundos después de cada uso. Si la boquilla se bloquea, quítelo de la lata y póngalo en diluyentes.

Temperatura de almacenamiento recomendada 41°F - 77°F

Temperatura de aplicación recomendada 68°F



### Información VOC

Código	Tamaño	Color	MIR
UP0875	Aerosol 450ml	Negro	ABP 0.95
UP0884	Aerosol 450ml	Gris	ABP 0.95

### IMPORTANTE: SOLO PARA USO PROFESIONAL. Leer instrucciones completas antes de usar.

Este producto contiene materiales peligrosos y siempre se debe usar el equipo de protección personal adecuado. Por favor lea la etiqueta y consulte la ficha de datos de seguridad para obtener instrucciones de manipulación completas e información de protección personal. U- POL se exime de cualquier responsabilidad en el caso de que el usuario no use el equipo de protección personal recomendado. Este texto es sólo para su información y pueden cambiar sin previo aviso. Es la responsabilidad de los compradores asegurar la idoneidad de los productos para su propio uso y comprobar la información está actualizada . La recomendación del uso de nuestros productos y su aplicación en nuestras fichas técnicas están basadas en nuestros conocimientos y experiencia. Estas hojas de datos están disponibles a través de su distribuidor local, o a través de la página web U- POL en [www.u-pol.com](http://www.u-pol.com). U- POL no es responsable de los resultados obtenidos por otros sobre cuyos métodos no tenemos control y U- POL no es responsable de los daños indirectos o incidentales , incluyendo la pérdida de beneficios.

#### U-POL US, Inc.

108 Commerce Way  
Stockertown, PA 18083  
WWW.U-POL.COM

#### Ventas US

T: (610) 746 7081  
F: (610) 743 8654  
sales-us@u-pol.com

#### Ventas Resto del Mundo

T: +44 (0)20 8492 5900  
F: +44 (0)20 8150 5605  
sales@u-pol.com

#### Departamento Técnico

T: +44 (0)1933 230 310  
F: +44 (0)1933 425 797  
technicaldepartment@u-pol.com

**TELÉFONO DE EMERGENCIA: 1-800-424-9300**