



DRIVING SURFACE PERFECTION™



IDEALNE WYKOŃCZENIE WYMAGA IDEALNEGO POCZĄTKU
NOWA GAMA WYSOKOWYDAJNYCH SZPACHLI U-POL



DRIVING SURFACE PERFECTION™



Jeśli chcesz zapewnić swoim klientom wyjątkowe i trwałe wykończenie, zacznij od odpowiedniej szpachli. Gama szpachli U-POL została opracowana specjalnie po to, aby idealnie pasowała do wszystkich współczesnych systemów lakierniczych i zapewniała idealne podłoże do dalszych prac lakierniczych.

Łatwe w aplikacji i szybkie w użyciu – niezależnie od rodzaju napraw – szpachle U-POL skracają czas pracy, minimalizują konieczność poprawek i zwiększają wydajność. Po co ryzykować efekt idealnego wykończenia? Wybierz rozwiązanie, które gwarantuje perfekcyjny rezultat już za pierwszym razem.

Doskonała wydajność

Testy wykazały, że szpachłówki U-POL są łatwiejsze w szlifowaniu niż produkty konkurencji. Zapewniają super gładką powierzchnię, a także doskonałą stabilność na powierzchniach pionowych i skutecznie minimalizują

powstawanie porów. Szpachłówki U-POL gwarantują szybką i skuteczną naprawę, zapewniając maksymalną wydajność.

Doskonały wybór

Nasza najnowsza linia szpachlówek została stworzona z myślą o każdej naprawie i zaspokaja potrzeby każdego profesjonalnego warsztatu. Różnorodność opakowań, wygodna aplikacja i sprawdzona wytrzymałość, idealnie sprawdza się, zarówno do szybkich napraw, jak i kompleksowych renowacji.

Szpachłówki U-POL są w pełni kompatybilne z powłokami Axalta i zatwierdzone jako część standardowych procesów naprawczych Axalta.

Doskonały stosunek jakości do ceny

Niezależnie od tego, czy są to produkty premium, czy standardowe, wszystkie szpachłówki U-POL mają wysoką jakość w stosunku do swojej ceny. Oferujemy również kompleksowy pakiet szkoleniowy, dzięki któremu możesz wykorzystać je w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposób.



ZOPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ NAPRAWY, ZACZYNAJĄC OD ODPOWIEDNIEGO FUNDAMENTU.

U-POL OFERUJE SZEROKĄ GAMĘ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI, INNOWACYJNYCH I TECHNICZNIE ZAAWANSOWANYCH SZPACHLI, PRZEZNACZONYCH DO KAŻDEGO RODZAJU NAPRAW. PRODUKTY TE SPEŁNIAJĄ NAJWYŻSZE WYMAGANIA WARSZTATÓW BLACHARSKO-LAKIERNICZYCH W ZAKRESIE JAKOŚCI ORAZ WYDAJNOŚCI.



Więcej informacji o produktach U-POL
znajdziesz na stronie

WWW.U-POL.COM

O U-POL

U-POL JEST ŚWIATOWYM LIDEREM W PRODUKTACH DO RENOWACJI SAMOCHODOWYCH POWŁOK LAKIERNICZYCH, SPECJALIZUJĄCYM SIĘ W LAKIERACH BEZBARWNYCH PODKŁADACH, SZPACHLÓWKACH, AEROZOLACH, KLEJACH I PRODUKTACH ZWIĄZANYCH Z LAKIERNICTWEM.

Uznana na całym świecie ze sprzedażą w ponad 100 krajach, firma U-POL zobowiązuje się do konsekwentnego dostarczania klientom wysokiej jakości produktów, których wymagają profesjonalni lakiernicy.

Nasze dziedzictwo i ponad 75-letnie doświadczenie w branży, w połączeniu z ciągłymi inwestycjami w najnowocześniejsze zakłady produkcyjne i reputacja w zakresie innowacji, gwarantują, że Twoje doświadczenie z firmą U-POL będzie niczym innym, jak światowej klasy.

DOSKONAŁY POCZĄTEK NAPRAWY ZA KAŻDYM RAZEM – Z ZAAWANSO- WANĄ GAMĄ SZPACHLI U-POL:

- Innowacyjne produkty opracowane przez ekspertów dla ekspertów
- Idealne do każdego rodzaju napraw – głębokich, średnich, drobnych lub specjalistycznych
- Niezwykle wygodne – łatwe w aplikacji, łatwe do szlifowania

WIELOFUNKCYJNE SZPACHLE: WYGODNE W UŻYCIU, ŁATWE W NAKŁADANIU I SZLIFOWANIU

NASZA GAMA INNOWACYJNYCH I ZAAWANSOWANYCH TECHNICZNIE SZPACHLI DOSKONAŁE SPRAWDZA SIĘ PRZY KAŻDYM RODZAJU NAPRAW, GDZIE KLUCZOWE SĄ JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ. PRODUKTY SĄ WYGODNE W UŻYCIU, ŁATWE W APLIKACJI I SZLIFOWANIU, A TAKŻE ZAPEWNIĄ ZNAKOMITĄ STABILNOŚĆ NA POWIERZCHNIACH PIONOWYCH ORAZ WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA POWSTAWANIE PORÓW.



DOLPHIN MULTI-DEEP to szpachla o wysokiej gęstości, wzmocniona ziarnem aluminium

DOLPHIN MULTI-DEEP

Wielofunkcyjna szpachla do napraw średnich i głębokich uszkodzeń

- Szpachla o wysokiej gęstości, wzmocniona ziarnem aluminium
- Niezwykle wszechstronna, odpowiednia do napraw średnich i głębokich uszkodzeń, stosowana samodzielnie lub w połączeniu z innymi szpachlami
- Wielofunkcyjna - doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Doskonałe właściwości wypełniające i rozprowadzające
- Łatwe szlifowanie



2% aktywatora BPO wagowo*



Nanosić równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania



Czas przydatności do nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 4-6 min w temp. 20°C



15-20 min w temp. 20°C I.R. Odległość 50-80 cm w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne P80-P120 / Szlifowanie końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
DOLMD/2	Puszka 1.5 Kg	Srebrnoszary	6
DOLMD/C3	Kartusz 2.6 Kg	Srebrnoszary	6



DOLPHIN MULTI-ADVANCE
zwiększa wydajność dzięki
połączeniu szybkiego utwardzania
i łatwego szlifowania, nawet po
24 godzinach

DOLPHIN MULTI-ADVANCE

Wielofunkcyjna szpachla do naprawy zarówno drobnych, jak i głębszych uszkodzeń

- Najwyższej jakości, technicznie zaawansowana szpachla
- Szybkie utwardzanie (10-15 min w temp. 20°C)
- Łatwe szlifowanie, nawet po 24 godzinach
- Lepsza obróbka materiału skraca czas szlifowania
- Wielofunkcyjna - doskonała przyczepność do wielu podłoży, w tym powierzchni ocynkowanych
- Gładka, łatwa do rozprowadzania
- Doskonała stabilność na powierzchniach pionowych
- Doskonała odporność na powstawanie porów



2% aktywatora
BPO wagowo*



Nanożyć równomierną
warstwę natychmiast
po wymieszaniu, unikać
napowietrzania



Czas przydatności
do nanoszenia po
wymieszaniu z
utwardzaczem 4-6
min w temp. 20°C



10-15 min w temp. 20°C
I.R. Odległość 50-80 cm
w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne
P80-P120 / Szlifowanie
końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
DOLMA/2	Puszka 1.5 Kg	Zielony	6
DOLMA/C3	Kartusz 2.6 Kg	Zielony	6



DOLPHIN MULTI to wysokiej jakości,
wielofunkcyjna szpachla, którą łatwo
się nakłada i szlifuje

DOLPHIN MULTI

Wielofunkcyjna szpachla do naprawy małych i średnich uszkodzeń

- Łatwa obróbka – dobrze się szlifuje i daje gładką powierzchnię, co skraca czas przygotowania do lakierowania
- Wielofunkcyjna - doskonała przyczepność do wielu podłoży, w tym powierzchni ocynkowanych
- Gładka konsystencja, łatwa do rozprowadzania
- Doskonała stabilność na powierzchniach pionowych
- Doskonała odporność na powstawanie porów



2% aktywatora
BPO wagowo*



Nanożyć równomierną
warstwę natychmiast
po wymieszaniu, unikać
napowietrzania



Czas przydatności
do nanoszenia po
wymieszaniu z
utwardzaczem 4-6
min w temp. 20°C



15-20 min w temp. 20°C
I.R. Odległość 50-80 cm
w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne
P80-P120 / Szlifowanie
końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
DOLMP/2	Puszka 1.8 Kg	Niebieski/Szary	6
DOLMP/C3	Kartusz 3.0 Kg	Niebieski/Szary	6

SZPACHLE WYKOŃCZENIOWE: DOSKONAŁE REZULTATY, SZYBCIEJ I TANIEJ

NASZA GAMA DOSKONAŁYCH SZPACHLI WYKOŃCZENIOWYCH ELIMINUJE DROBNE NIEDOSKONAŁOŚCI PRZED LAKIEROWANIEM. ELASTYCZNE OPAKOWANIE UMOŻLIWIA ŁATWE DOZOWANIE I ZUŻYCIE CAŁOŚCI PRODUKTU.



DOLPHIN SPEED GLAZE utwardza się do 3 razy szybciej niż standardowa szpachla, a w połączeniu z DOLPHIN MULTI-ADVANCE może skrócić całkowity czas naprawy nawet o 40%*

*Więcej informacji na stronie 8

DOLPHIN SPEED GLAZE

Szybko utwardzająca się szpachla do korygowania drobnych niedoskonałości

- Zaawansowana, szybko utwardzająca się szpachla do korygowania drobnych niedoskonałości i zarysowań
- Technologia Snap Cure: 3x szybsze utwardzanie
- Samopoziomująca, wymaga niewielkiej obróbki
- Wyjątkowo gładka i bardzo drobna
- Skutecznie minimalizuje powstawanie porów
- Doskonała rozlewność



2% aktywatora BPO wagowo*



Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania



Czas przydatności do nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 4-6 min w temp. 20°C



8-10 min w temp. 20°C I.R. Odległość 50-80 cm w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne P180 / Szlifowanie końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
BAGDOLSG/1	Tuba 440mL	Niebieski	10



DOLPHIN GLAZE to samopoziomująca szpachla do korygowania drobnych niedoskonałości

DOLPHIN GLAZE

Szpachla do korygowania drobnych niedoskonałości

- Szpachla do korygowania drobnych niedoskonałości i zarysowań
- Samopoziomująca
- Wyjątkowo gładka i bardzo drobna
- Skutecznie minimalizuje powstawanie porów
- Minimalna obróbka
- Doskonała przyczepność



2% aktywatora BPO wagowo*



Nanosić równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania



Czas przydatności do nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 4-6 min w temp. 20°C



15-20 min w temp. 20°C I.R. Odległość 50-80 cm w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne P180 / Szlifowanie końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
BAGDOL/1	Tuba 440mL	Turkusowy	10



MICROFILL eliminuje mikro otwory i zarysowania po szlifowaniu. Uszczelnia powierzchnię naprawy, zmniejszając liczbę poprawek i zużycie podkładu nawet o 30%. Zawiera również promotor przyczepności, który poprawia przyczepność pomiędzy powierzchnią obrabianą i podkładem.

MICROFILL

Środek do wypełniania mikro otworów i zarysowań po szlifowaniu

- Łatwa w użyciu pasta 1K
- Eliminuje mikro otwory i zarysowania po szlifowaniu
- Uszczelnia powierzchnię naprawy przed nałożeniem podkładu
- Zmniejsza zużycie podkładu nawet o 30%
- Zmniejsza liczbę poprawek
- Poprawia przyczepność pomiędzy powierzchnią i podkładem
- Gotowe do lakierowania po 15 min (w temp. 20°C), nie wymaga szlifowania
- Bez mikroplastiku



Nanieść na powierzchnię za pomocą bezpyłowej ściereczki. Usunąć nadmiar i wypolerować powierzchnię, pozostawiając cienką warstwę na naprawianym obszarze.



15 min w temp. 20°C, następnie nałożyć podkład zgodnie z zaleceniami producenta farby



Nie wymaga szlifowania

Szczegółowe informacje dotyczące stosowania i użytkowania znajdują się w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
MICF/200	Tuba 200mL	Ciemnoszary	10

DOLPHIN MULTI-ADVANCE + DOLPHIN SPEED GLAZE

Pozwalają na wykonanie naprawy o 40% szybciej (zwykle o 17 minut krócej na naprawę).

	Standardowa wielofunkcyjna szpachla			Standardowa szpachla wykończeniowa			
Konwencjonalny system szpachli	5 min czas aplikacji	13 min czas schnięcia	5 min czas szlifowania*	5 min czas aplikacji	13 min czas schnięcia	2 min czas szlifowania*	43 min Całkowity czas

	Dolphin Multi-Advance			Dolphin Speed Glaze			
Dolphin Multi-Advance + Dolphin Speed Glaze	5 min czas aplikacji	7 min czas schnięcia	3 min czas szlifowania*	5 min czas aplikacji	4 min czas schnięcia	2 min czas szlifowania*	26 min Całkowity czas

40% SZYBCIEJ

- Szybsze utwardzanie
- Szybsze i łatwiejsze szlifowanie
- Szybszy czas realizacji
- Większa produktywność
- Najwyższa jakość

* Standardowy czas szlifowania

PROCES NAPRAWY GŁĘBOKICH USZKODZEŃ



Przygotuj podłoże

Wyczyścić odtłuszczaczem na bazie rozpuszczalnika i przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P80-P180. Wyczyścić ponownie.



Wymieszaj Dolphin Multi-Deep z utwardzaczem

Proporcje mieszania 2% (w temp. 20°C). Unikać napowietrzenia.



Zastosuj Dolphin Multi-Deep

Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu. Czas aplikacji (w temp. 20°C): 4-6 min.



Przeszlifować powierzchnię

Po 15-20 min (w temp. 20°C). Użyć P80-P240.



Jeśli jest wymagane, wymieszaj Dolphin Multi z utwardzaczem

Wymieszaj Dolphin Multi z utwardzaczem (proporcje mieszania 2% w temp. 20°C). Unikać napowietrzenia.



Jeśli jest wymagane, zastosuj Dolphin Multi

Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu. Czas aplikacji (w temp. 20°C): 4-6 min.



Przeszlifować powierzchnię

Po 15-20 min (w temp. 20°C). Użyć P80-P240.



Zastosuj MicroFill

Nanieść za pomocą ściereczki bezpyłowej. Nadmiar usunąć. Pozostawić do wyschnięcia na 15 min (w temp. 20°C) przed nałożeniem podkładu.

PROCES NAPRAWY ŚREDNICH USZKODZEŃ

Użyj Dolphin Multi-Advance lub Dolphin Multi



Przygotuj podłoże

Wyczyścić odłuszcaczem na bazie rozpuszczalnika i przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P80-P180. Wyczyścić ponownie.



Wymieszaj Dolphin Multi-Advance z utwardzaczem

Proporcje mieszania 2% (w temp. 20°C). Unikać napowietrzenia.



Albo zmieszaj Dolphin Multi z utwardzaczem

Proporcje mieszania 2% (w temp. 20°C). Unikać napowietrzenia.



Zastosuj Dolphin Multi-Advance

Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu. Czas aplikacji (w temp. 20°C): 4-6 min.



Albo zastosuj Dolphin Multi

Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu. Czas aplikacji (w temp. 20°C): 4-6 min.



Przeszlifować powierzchnię

Po 15-20 min w temp. 20°C stosując Dolphin Multi lub po 10-15 min w temp. 20°C stosując Dolphin Multi-Advance. Użyć P80-P240.



Zastosuj MicroFill

Nanieść za pomocą ściereczki bezpyłowej. Nadmiar usunąć. Pozostawić do wyschnięcia na 15 min (w temp. 20°C) przed nałożeniem podkładu.



PROCES NAPRAWY DROBNYCH USZKODZEŃ

Użyj Dolphin Speed Glaze lub Dolphin Glaze



Przygotuj podłoże

Wyczyścić odłuszcaczem na bazie rozpuszczalnika i przeszlifować powierzchnię papierem ściernym P80-P180. Wyczyścić ponownie.



Wymieszaj Dolphin Speed Glaze z utwardzaczem

Proporcje mieszania 2% (w temp. 20°C). Unikać napowietrzenia.



Albo zmieszaj Dolphin Glaze z utwardzaczem

Proporcje mieszania 2% (w temp. 20°C). Unikać napowietrzenia.



Zastosuj Dolphin Speed Glaze

Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu. Czas aplikacji (w temp. 20°C): 4-6 min.



Albo zastosuj Dolphin Glaze

Nałożyć równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu. Czas aplikacji (w temp. 20°C): 4-6 min.



Przeszlifować powierzchnię

Po 15-20 min w temp. 20°C stosując Dolphin Glaze lub po 6-8 min w temp. 20°C stosując Dolphin Speed Glaze. Użyć P180-P240.



Zastosuj MicroFill

Nanieść za pomocą ściereczki bezpyłowej. Nadmiar usunąć. Pozostawić do wyschnięcia na 15 min (w temp. 20°C) przed nałożeniem podkładu.



SZPACHLE SPECJALISTYCZNE: IDEALNE ROZWIĄZANIE DO KAŻDEGO ZAŚTOSOWANIA

NASZA GAMA SPECJALISTYCZNYCH SZPACHLI ZOSTAŁA STWORZONA Z MYŚLĄ O KONKRETNICH ZASTOSOWANIACH – TAM, GDZIE UNIWERSALNE ROZWIĄZANIA PO PROSTU NIE WYSTARCZAJĄ. KAŻDY PRODUKT PRZESZEDŁ RYGORYSTYCZNE TESTY, ABYŚ MIAŁ PEWNOŚĆ, ŻE WYBIERASZ IDEALNE NARZĘDZIE DO WŁAŚCIWEGO ZADANIA.



FIBRAL LITE to zaawansowana, łatwa do szlifowania szpachla z włókna szklanego do wypełniania ubytków i nierówności w wielu podłożach

FIBRAL LITE

Szpachla z włókna szklanego, łatwa do szlifowania

- Szpachla z krótkim włóknem szklanym
- Idealna do wypełniania ubytków i nierówności w stali, włóknie szklanym, SMC i GRP
- Doskonałe właściwości wypełniające i rozpraszające
- Łatwa do szlifowania i modelowania
- Wodoodporna powłoka po utwardzeniu
- Można zastosować szpachlę wykończeniową lub bezpośrednio zagruntować



3% aktywatora
BPO wagowo*



Nanosić równomierną
warstwę natychmiast
po wymieszaniu, unikać
napowietrzania



Czas przydatności
do nanoszenia po
wymieszaniu z
utwardzaczem 4-6
min w temp. 20°C



15-20 min w temp. 20°C



Szlifowanie wstępne
P80-P120 / Szlifowanie
końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
FIBLITE/2	Puszka 1L	Jasnożółty	6



PLASTX została specjalnie opracowana na bazie najwyższej jakości żywicy, która zapewnia wysoką przyczepność i elastyczność na większości elementów z tworzyw sztucznych

PLASTX

Elastyczna szpachla do tworzyw sztucznych

- Bardzo elastyczna szpachla do tworzyw sztucznych
- Została specjalnie opracowana do naprawy części z tworzyw sztucznych wymagających pełnej elastyczności, np. zderzaków
- Doskonała przyczepność do większości sztywnych tworzyw sztucznych, włókna szklanego, SMC i gołej stali
- Łatwa do szlifowania i modelowania
- Może być nakładana bardzo cienko



2% aktywatora BPO wagowo*



Nanosić równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania



Czas przydatności do nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 4-6 min w temp. 20°C



30 min w temp. 20°C I.R. Odległość 50-80 cm w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne P120-P180 / Szlifowanie końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
PLASTX/6	Puszka 600mL	Czarny	12



METALIK to szpachla o wysokiej gęstości z doskonałą przyczepnością, wzmocniona ziarnem aluminium

METALIK

Szpachla z ziarnem aluminium

- Szpachla o wysokiej gęstości, wzmocniona ziarnem aluminium
- Idealna do falg aluminiowych, paneli aluminiowych lub renowacji w celu uzyskania metalicznego wykończenia
- Wielofunkcyjna - doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Doskonałe właściwości wypełniające i rozpraszające
- Łatwa do szlifowania
- Wodoodporna powłoka po utwardzeniu



2% aktywatora BPO wagowo*



Nanosić równomierną warstwę natychmiast po wymieszaniu, unikać napowietrzania



Czas przydatności do nanoszenia po wymieszaniu z utwardzaczem 4-6 min w temp. 20°C



15-20 min w temp. 20°C I.R. Odległość 50-80 cm w temp. 80°C, 5 min



Szlifowanie wstępne P80-P120 / Szlifowanie końcowe P180-P240

*Procent utwardzacza BPO może się różnić w zależności od temperatury roboczej. Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie technicznej.

KOD PRODUCENTA	ROZMIAR / OP.	KOLOR	SZTUK
METL/1	Puszka 600mL	Srebrnoszary	12



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, Wielka Brytania
Tel: +44 (0)20 8492 5900
Fax: +44 (0)20 8181 6911
Email: sales@u-pol.com

Więcej informacji o produktach U-POL znajdziesz
na stronie www.u-pol.com



U-POL jest zarejestrowanym znakiem towarowym
firmy U-POL Ltd ©2025.

