



DRIVING SURFACE PERFECTION™



UNE PRÉPARATION PARFAITE POUR UN RÉSULTAT PARFAIT
LA NOUVELLE GAMME DE MASTICS HAUTE PERFORMANCE D'U-POL



DRIVING SURFACE PERFECTION™



OPTIMISEZ LES PERFORMANCES DE RÉPARATION EN COMMENÇANT PAR LA BONNE FONDATION.

U-POL PROPOSE UNE GAMME DE MASTICS PREMIUM, INNOVANTS ET TECHNIQUEMENT AVANCÉS POUR TOUT TYPE DE RÉPARATION AFIN DE SATISFAIRE LA DEMANDE DES CARROSSERIES EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE PERFORMANCE.



Pour plus d'informations sur la gamme de mastics U-POL et les autres produits U-POL, visitez

WWW.U-POL.COM

Si vous souhaitez offrir à vos clients une finition exceptionnelle et durable, il est logique de commencer avec le mastic approprié. La gamme de mastics U-POL a été spécifiquement développée pour correspondre à tous les systèmes de peinture actuels et fournit une surface parfaite prête à être apprêtée.

Faciles à appliquer et rapides à traiter, quelle que soit l'application, les mastics U-POL réduisent les temps de réparation, minimisent la nécessité de retouches et augmentent la productivité. Pourquoi risquer votre finition parfaite ? Assurez-vous que le travail est bien fait du premier coup.

Performance supérieure

Lors de tests, il a été prouvé que les mastics U-POL sont plus faciles à poncer et permettent un enlèvement de matière plus important que les produits concurrents. Ils garantissent également une finition ultra lisse avec une tenue verticale

supérieure et une excellente résistance à la porosité. Les mastics U-POL assurent une réparation rapide et efficace pour un débit maximal.

Choix supérieur

Notre gamme de mastics fournit des solutions de remplissage pour chaque tâche et chaque besoin de carrosserie. Disponibles en boîtes sans rebord et en cartouches, ils s'adaptent parfaitement à votre façon de travailler.

De plus, les mastics U-POL sont entièrement compatibles avec les revêtements Axalta et approuvés dans le cadre des processus de réparation d'Axalta.

Rapport qualité/prix supérieur

Qu'ils soient produits premium ou traditionnels, tous les mastics U-POL sont proposés à des prix compétitifs. Nous fournissons également un programme de formation complet afin que vous puissiez les utiliser de la manière la plus efficace et la plus rentable.

À propos d'U-POL

U-POL EST LEADER DANS LA FABRICATION ET LA VENTE DE PRODUITS DE CARROSSERIE, SPÉCIALISÉ DANS LES MASTICS, REVÊTEMENTS, AÉROSOLS, ADHÉSIFS ET PRODUITS RELATIFS À LA PEINTURE.

Reconnu mondialement par sa présence dans plus de 100 pays, U-POL s'engage à satisfaire continuellement les plus hautes exigences de ses clients pour améliorer l'efficacité des carrosseries et assurer de superbes résultats du premier coup et à chaque fois.

Notre savoir-faire acquis depuis 75 ans, nos investissements sur le site de production et nos innovations vous garantiront une expérience hors pair.

FAITES LA MEILLEURE PRÉPARATION À CHAQUE FOIS – AVEC LA GAMME AVANCÉE DE MASTICS U-POL :

- Produits innovants développés par des experts pour des experts
- Parfait pour tout type de réparation – applications profondes, moyennes, fines ou spécifiques
- Tellement pratique – facile à appliquer, facile à poncer

MASTICS MULTIFONCTION : PRATIQUES À UTILISER, FACILES À APPLIQUER ET À PONCER

NOTRE GAMME DE MASTICS INNOVANTS ET TECHNIQUEMENT AVANCÉS EST IDÉALE POUR TOUT TYPE DE RÉPARATION OÙ LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE SONT ESSENTIELLES. PRATIQUES À UTILISER, FACILES À APPLIQUER ET À PONCER, ILS VOUS OFFRENT ÉGALEMENT UNE TENUE VERTICALE SUPÉRIEURE ET UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA POROSITÉ.



DOLPHIN MULTI-DEEP est un mastic haute densité renforcé de métal

DOLPHIN MULTI-DEEP

Mastic de charge multifonction pour les dommages profonds à moyens

- Mastic haute densité renforcé avec des particules d'aluminium
- Idéal pour les dommages profonds à moyens et peut être combiné avec d'autres mastics
- Multifonction – excellente adhérence à de nombreux supports
- Excellentes propriétés de remplissage et facile à étaler
- Facile à poncer



2% de durcisseur BPO en poids*



Appliquer une couche lisse immédiatement après mélange, éviter l'emprisonnement d'air



Une fois mélangé, 4-6 mins à 20°C



15-20 mins à 20°C I.R. Distance 50-80cm à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec P80-P120 / Ponçage final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
DOLMD/2	Boîte 1.5 Kg	Gris Argenté	6
DOLMD/C3	Cartouche 2.6 Kg	Gris Argenté	6



DOLPHIN MULTI-ADVANCE améliore la productivité grâce à une combinaison de séchage rapide et de ponçage facile, même après 24 heures

DOLPHIN MULTI-ADVANCE

Mastic premium multifonction pour les dommages profonds, moyens ou fins

- Formule techniquement avancée
- Séchage rapide (10-15 mins à 20°C)
- Ponçage et mise en forme supérieurs, même après 24 heures
- Enlèvement de matière plus important réduit le temps de ponçage
- Multifonction – excellente adhérence à de nombreux supports, y compris galvanisé
- Lisse et facile à étaler
- Excellente tenue verticale
- Pas de porosité



2% de durcisseur BPO en poids*



Appliquer une couche lisse immédiatement après mélange, éviter l'emprisonnement d'air



Une fois mélangé, 4-6 mins à 20°C



10-15 mins à 20°C I.R. Distance 50-80cm à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec P80-P120 / Ponçage final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
DOLMA/2	Boîte 1.5 Kg	Vert	6
DOLMA/C3	Cartouche 2.6 Kg	Vert	6



DOLPHIN MULTI est un mastic multifonction de haute qualité, facile à appliquer et à poncer

DOLPHIN MULTI

Mastic multifonction pour les dommages moyens à fins

- Facile à poncer et à mettre en forme
- Enlèvement de matière plus important réduit le temps de ponçage
- Multifonction – excellente adhérence à de nombreux supports, y compris galvanisé
- Texture lisse, facile à étaler
- Excellente tenue verticale
- Pas de porosité



2% de durcisseur BPO en poids*



Appliquer une couche lisse immédiatement après mélange, éviter l'emprisonnement d'air



Une fois mélangé, 4-6 mins à 20°C



15-20 mins à 20°C I.R. Distance 50-80cm à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec P80-P120 / Ponçage final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
DOLMP/2	Boîte 1.8 Kg	Bleu/Gris	6
DOLMP/C3	Cartouche 3.0 Kg	Bleu/Gris	6

MASTICS DE FINITION : OPTIMISENT LE PROCESSUS DE RÉPARATION ET RÉDUISENT LES COÛTS

NOTRE GAMME DE MASTICS DE FINITION EST SPÉCIALEMENT FORMULÉ POUR TERMINER DE TRÈS FINES RÉPARATIONS ET CORRIGER LES PETITES IMPERFECTIONS AVANT LA PEINTURE. CHAQUE PRODUIT EST FOURNI DANS UNE POCHE D'ALUMINIUM, CE QUI FACILITE LA DISTRIBUTION DE TOUT LE PRODUIT.



DOLPHIN GLAZE est un mastic de finition autonivelant

DOLPHIN GLAZE

Mastic de finition ultra fin

- Mastic de finition pour éliminer les trous et les petites imperfections
- Autonivelant
- Exceptionnellement lisse et ultra fin
- Pas de porosité
- Facile à poncer
- Excellente adhérence



2% de durcisseur BPO en poids*



Appliquer une couche lisse immédiatement après mélange, éviter l'emprisonnement d'air



Une fois mélangé, 4-6 mins à 20°C



15-20 mins à 20°C I.R. Distance 50-80cm à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec P180 / Ponçage final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
BAGDOL/1	Poche 440mL	Turquoise	10



DOLPHIN SPEED GLAZE sèche jusqu'à 3 fois plus rapidement qu'un mastic standard et, lorsqu'il est utilisé en combinaison avec DOLPHIN MULTI-ADVANCE, il peut réduire le temps de réparation global jusqu'à 40%*

*Voir p8 pour plus d'informations

DOLPHIN SPEED GLAZE

Mastic de finition premium Séchage Rapide

- Mastic avancé à séchage ultra rapide pour éliminer les trous et les petites imperfections
- La technologie Séchage Rapide permet un séchage jusqu'à 3 fois plus rapide
- Autonivelant, ponçage minimal
- Exceptionnellement lisse et ultra fin
- Pas de porosité
- Excellentes propriétés d'écoulement



2% de durcisseur BPO en poids*



Appliquer une couche lisse immédiatement après mélange, éviter l'emprisonnement d'air



Une fois mélangé, 4-6 mins à 20°C



8-10 mins à 20°C I.R. Distance 50-80cm à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec P180 / Ponçage final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
BAGDOLSG/1	Poche 440mL	Bleu	10



MICROFILL élimine les petits trous et les rayures après le ponçage et scelle la surface de réparation, réduisant les retouches et la consommation d'apprêt jusqu'à 30%. Il contient également un promoteur d'adhérence qui améliore l'adhérence entre la surface et l'apprêt.

MICROFILL

Éliminateur et scellant de petits trous

- Pâte 1K facile à utiliser conçue pour éliminer les petits trous et les rayures après le ponçage
- Scelle la surface de réparation avant d'appliquer l'apprêt
- Réduit la consommation d'apprêt jusqu'à 30%
- Réduit les retouches et éventuelles imperfections de la finition
- Favorise l'adhérence entre la surface et l'apprêt
- Prêt à repeindre en 15 mins à 20°C, aucun ponçage requis
- Sans microplastiques



Appliquez sur la surface avec un chiffon non pelucheux. Retirez tout excès et polissez la surface, en laissant une fine couche sur la zone de réparation.



15 mins à 20°C, puis apprêtez conformément aux recommandations des fabricants de peinture.



Aucun ponçage requis

Référez-vous à la fiche technique pour obtenir des instructions détaillées sur l'application et l'utilisation.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
MICF/200	Poche 200mL	Gris Foncé	10

DOLPHIN MULTI-ADVANCE + DOLPHIN SPEED GLAZE

Effectue la réparation 40% plus rapidement (généralement 17 mins de moins par réparation).

	Mastic multifonction standard			Mastic de finition standard			
Application							
Système de mastic conventionnel	5 minutes temps de gel	13 minutes temps de séchage	5 minutes temps de ponçage*	5 minutes temps de gel	13 minutes temps de séchage	2 minutes temps de ponçage*	43 minutes Temps total

	DOLPHIN Multi-Advance			DOLPHIN Speed Glaze			
Application							
Dolphin Multi-Advance + Dolphin Speed Glaze	5 minutes temps de gel	7 minutes temps de séchage	3 minutes temps de ponçage*	5 minutes temps de gel	4 minutes temps de séchage	2 minutes temps de ponçage*	26 minutes Temps total

* Temps de ponçage typiques


40% PLUS RAPIDE

- Séchage plus rapide
- Ponçage plus rapide et plus facile
- Délai d'exécution plus rapide
- Productivité améliorée
- Qualité supérieure

PROCESSUS POUR LES DOMMAGES PROFONDS



Préparer la surface
Nettoyer avec un dégraissant solvanté et poncer la surface au P80-P180. Renettoyer.



Mélanger Dolphin Multi-Deep avec le durcisseur
Rapport de mélange de 2% (à 20°C). Éviter l'emprisonnement d'air.



Appliquer Dolphin Multi-Deep
Appliquer une couche lisse immédiatement après le mélange. Temps de gel : 4-6 mins (à 20°C).



Poncer la surface
Après 15-20 mins (à 20°C). Utiliser P180-P240.



Mélanger Dolphin Multi (si nécessaire)
Mélanger Dolphin Multi avec le durcisseur (rapport de mélange de 2% à 20°C). Éviter l'emprisonnement d'air.



Appliquer Dolphin Multi (si nécessaire)
Appliquer une couche lisse immédiatement après le mélange. Temps de gel : 4-6 mins (à 20°C).



Poncer la surface
Après 15-20 mins (à 20°C). Utiliser P180-P240.



Appliquer MicroFill
Appliquer avec un chiffon non pelucheux. Retirer tout excès. Laisser sécher 15 mins (à 20°C) avant d'appliquer l'apprêt.

PROCESSUS POUR LES DOMMAGES MOYENS

Utilisez Dolphin Multi-Advance ou Dolphin Multi



Préparer la surface
Nettoyer avec un dégraissant solvanté et poncer la surface au P80-P180. Renettoyer.



Mélanger Dolphin Multi-Advance avec le durcisseur
Rapport de mélange de 2% (à 20°C). Éviter l'emprisonnement d'air.



Appliquer Dolphin Multi-Advance
Appliquer une couche lisse immédiatement après le mélange. Temps de gel : 4-6 mins (à 20°C).



Poncer la surface
Après 15-20 mins à 20°C pour Dolphin Multi ou après 10-15 mins à 20°C pour Dolphin Multi-Advance. Utiliser P180-P240.



Appliquer MicroFill
Appliquer avec un chiffon non pelucheux. Retirer tout excès. Laisser sécher 15 mins (à 20°C) avant d'appliquer l'apprêt.

PROCESSUS POUR LES DOMMAGES FINIS

Utilisez Dolphin Speed Glaze ou Dolphin Glaze



Préparer la surface
Nettoyer avec un dégraissant solvanté et poncer la surface au P80-P180. Renettoyer.



Mélanger Dolphin Speed Glaze avec le durcisseur
Rapport de mélange de 2% (à 20°C). Éviter l'emprisonnement d'air.



Appliquer Dolphin Speed Glaze
Appliquer une couche lisse immédiatement après le mélange. Temps de gel : 4-6 mins (à 20°C).



Poncer la surface
Après 15-20 mins à 20°C pour Dolphin Glaze ou après 6-8 mins à 20°C pour Dolphin Speed Glaze. Utiliser P180-P240.



Appliquer MicroFill
Appliquer avec un chiffon non pelucheux. Retirer tout excès. Laisser sécher 15 mins (à 20°C) avant d'appliquer l'apprêt.

MASTICS SPECIAUX : SOLUTION PARFAITE POUR TOUTES APPLICATIONS

NOTRE GAMME DE MASTICS SPÉCIAUX FORMULÉS POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES OÙ UN MASTIC TOUT USAGE NE SUFFIT PAS. CHAQUE PRODUIT A ÉTÉ SOUMIS À DES TESTS APPROFONDIS POUR GARANTIR QUE VOUS AYEZ LE BON PRODUIT POUR LE BON USAGE.



FIBRAL LITE est un mastic fibre de verre avancé et facile à poncer pour combler les trous

FIBRAL LITE

Mastic fibre de verre facile à poncer

- Mastic fibre de verre idéal pour le remplissage, avec fibres courtes
- Idéal pour combler les trous sur des supports en acier, fibre de verre, SMC et GRP
- Excellentes propriétés de remplissage
- Facile à poncer et à mettre en forme
- Résistant à l'eau une fois complètement sec
- Recouvrable avec Dolphin Multi-Advance ou Dolphin Multi ou apprêté directement



3% de durcisseur
BPO en poids*



Appliquer une couche
lisse immédiatement
après mélange, éviter
l'emprisonnement d'air



Une fois
mélangé,
4-6 mins à 20°C



15-20 mins à 20°C



Ponçage initial à sec
P80-P120 / Ponçage
final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
FIBLITE/2	Boîte 1L	Jaune Pâle	6



PLASTX a été spécialement formulé utilisant un système de résine premium, fournit une adhérence et une flexibilité élevées aux pièces en plastique

PLASTX

Mastic flexible pour plastiques

- Mastic polyester très flexible pour plastiques
- Spécialement formulé pour réparer les pièces en plastique qui nécessitent une flexibilité totale telles que les pare-chocs
- Adhérence supérieure à la plupart des plastiques rigides, à la fibre de verre, au SMC et à l'acier nu
- Facile à poncer et à mettre en forme
- Excellentes propriétés de raccord



2% de durcisseur
BPO en poids*



Appliquer une couche
lisse immédiatement
après mélange, éviter
l'emprisonnement d'air



Une fois
mélangé,
4-6 mins à 20°C



30 mins à 20°C
I.R. Distance 50-80cm
à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec
P120-P180 / Ponçage
final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
PLASTX/6	Boîte 600mL	Noir	12



METALIK est un mastic polyvalent haute densité avec une excellente adhérence, renforcé avec des particules d'aluminium

METALIK

Mastic aluminium

- Mastic haute densité renforcé avec des particules d'aluminium
- Idéal pour les jantes en alliage métallique, les panneaux d'aluminium ou les restaurations pour une finition métallique
- Multifonction – excellente adhérence à de nombreux supports
- Excellentes propriétés de remplissage et d'étalement
- Facile à poncer
- Résistant à l'eau



2% de durcisseur
BPO en poids*



Appliquer une couche
lisse immédiatement
après mélange, éviter
l'emprisonnement d'air



Une fois
mélangé,
4-6 mins à 20°C



15-20 mins à 20°C
I.R. Distance 50-80cm
à 80°C, 5 mins



Ponçage initial à sec
P80-P120 / Ponçage
final à sec P180-P240

*Le pourcentage de durcisseur BPO peut varier en fonction des températures d'application. Référez-vous à la fiche technique pour plus de détails.

RÉFÉRENCE	FORMAT	COULEUR	PAR CARTON
METL/1	Boîte 600mL	Gris Argenté	12



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, Angleterre
Service client France :
Tél : +33 (0)1 30 92 80 10
Fax : +33 (0)1 77 72 27 10
Email: fr.sales@u-pol.com

Pour plus d'informations sur la nouvelle gamme
de mastics U-POL, visitez www.u-pol.com



U-POL est une marque déposée de U-POL Ltd ©2025.

