



DRIVING SURFACE PERFECTION™



UNA PREPARAZIONE PERFETTA PER UN RISULTATO PERFETTO

LA NUOVA GAMMA DI STUCCHI AD ALTE PRESTAZIONI DI U-POL

upol

DRIVING SURFACE PERFECTION™



Se desideri offrire ai tuoi clienti una finitura eccezionale e durevole, è opportuno iniziare con lo stucco giusto. La gamma di stucchi U-POL è stata sviluppata appositamente per corrispondere a tutti i sistemi di verniciatura odierni e fornisce una superficie perfetta pronta per essere trattata con un primer.

Facili da applicare e rapidi da trattare, qualunque sia l'applicazione, gli stucchi U-POL riducono i tempi di riparazione, minimizzano la necessità di ritocchi e aumentano la produttività. Perché rischiare la tua finitura perfetta? Assicurati che il lavoro sia fatto bene la prima volta.

Prestazioni superiori

Nei test, gli stucchi U-POL hanno dimostrato di essere più facili da carteggiare e di consentire una maggiore capacità di asportazione rispetto ai prodotti della concorrenza.

Garantiscono inoltre una finitura super liscia con tenuta

verticale superiore ed eccellente resistenza ai fori di spillo. Gli stucchi U-POL assicurano una riparazione rapida ed efficiente per la massima produttività.

Scelta superiore

La nostra gamma di stucchi offre soluzioni di riempimento per ogni compito e ogni esigenza delle carrozzerie. Disponibili sia in lattine senza bordo che in cartucce, si adattano perfettamente al tuo modo di lavorare.

Inoltre, gli stucchi U-POL sono completamente compatibili con i rivestimenti Axalta e approvati come parte dei processi di riparazione di Axalta.

Rapporto qualità/prezzo superiore

Che si tratti di prodotti premium o standard, tutti gli stucchi U-POL hanno prezzi competitivi. Forniamo anche un pacchetto di formazione completo per consentirti di utilizzarli nel modo più efficiente e conveniente.



OTTIMIZZA LE PERFORMANCE DELLA RIPARAZIONE CON UNA GIUSTA PARTENZA.

U-POL OFFRE UNA GAMMA PREMIUM DI STUCCHI INNOVATIVI E TECNICAMENTE AVANZATI PER OGNI TIPO DI RIPARAZIONE PER SODDISFARE LA DOMANDA DI QUALITÀ E PRESTAZIONI DELLE CARROZZERIE.



Per maggiori informazioni sulla gamma di stucchi U-POL e altri prodotti U-POL visita

WWW.U-POL.COM

Chi siamo

U-POL È LEADER MONDIALE NEI PRODOTTI DI FINITURA AUTOMOBILISTICA SPECIALIZZATA IN STUCCHI, RIVESTIMENTI, SPRAY, ADESIVI E PRODOTTI CORRELATI ALLA VERNICIATURA.

Riconosciuta a livello globale e con vendite in oltre 100 paesi, U-POL si impegna a fornire costantemente ai propri clienti i prodotti di alta qualità per migliorare l'efficienza dei lavori di carrozzeria e garantire un ottimo risultato dalla prima volta, ogni volta.

Il nostro patrimonio e oltre 75 anni di esperienza nel settore, insieme ai nostri continui investimenti in impianti di produzione all'avanguardia e una consolidata reputazione in termini di innovazione, garantiscono che l'esperienza della collaborazione con U-POL sia niente di meno che eccellente.

SCEGLI SEMPRE IL PUNTO DI PARTENZA PERFETTO – CON LA GAMMA AVANZATA DI STUCCHI U-POL:

- Prodotti innovativi sviluppati dagli esperti per gli esperti
- Perfetti per qualsiasi tipo di riparazione: applicazioni profonde, medie, fini o specifiche
- Così convenienti: facili da applicare, facili da carteggiare

STUCCHI MULTIFUNZIONALI: COMODI DA USARE, FACILI DA APPLICARE E DA CARTEGGIARE

LA NOSTRA GAMMA DI STUCCHI INNOVATIVI E TECNICAMENTE AVANZATI È IDEALE PER QUALSIASI TIPO DI RIPARAZIONE DOVE LA QUALITÀ E LE PRESTAZIONI SONO ESSENZIALI. COMODI DA USARE, FACILI DA APPLICARE E DA CARTEGGIARE, OFFRONO ANCHE UNA TENUTA VERTICALE SUPERIORE E UN'ECCELLENTE RESISTENZA AI FORI DI SPILLO.



DOLPHIN MULTI-DEEP è uno stucco ad alta densità rinforzato con metallo

DOLPHIN MULTI-DEEP

Stucco multifunzionale per riparazioni profonde e medie

- Stucco ad alta densità rinforzato con scaglie di alluminio
- Ideale per riparazioni profonde e medie, da solo o in combinazione con altri stucchi
- Multifunzionale: eccellente adesione a un'ampia gamma di substrati
- Eccellenti proprietà riempitive e di spalmatura
- Facile da carteggiare



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



15-20 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm
a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P80-P120 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
DOLMD/2	Lattina 1.5 Kg	Grigio argento	6
DOLMD/C3	Cartuccia 2.6 Kg	Grigio argento	6



DOLPHIN MULTI-ADVANCE migliora la produttività grazie alla combinazione di una polimerizzazione rapida e di una facile carteggiatura, anche dopo 24 ore

DOLPHIN MULTI-ADVANCE

Stucco multifunzionale premium per riparazioni profonde, medie o fini

- Formula tecnicamente avanzata
- Polimerizzazione più rapida (10-15 min a 20°C)
- Carteggiatura e sagomatura superiori, anche dopo 24 ore
- Maggiore capacità di asportazione riduce i tempi di carteggiatura
- Multifunzionale: eccellente adesione a un'ampia gamma di substrati, incl. galvanizzato
- Liscio e facile da spalmare
- Eccellente tenuta verticale
- Elevata resistenza ai fori di spillo



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



10-15 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P80-P120 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
DOLMA/2	Lattina 1.5 Kg	Verde	6
DOLMA/C3	Cartuccia 2.6 Kg	Verde	6



DOLPHIN MULTI è uno stucco multifunzionale di alta qualità, facile da applicare e carteggiare

DOLPHIN MULTI

Stucco multifunzionale per riparazioni medie o fini

- Facile da carteggiare e modellare
- Maggiore capacità di asportazione riduce i tempi di carteggiatura
- Multifunzionale: eccellente adesione a un'ampia gamma di substrati, incl. galvanizzato
- Consistenza liscia, facile da spalmare
- Eccellente tenuta verticale
- Elevata resistenza ai fori di spillo



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



15-20 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P80-P120 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
DOLMP/2	Lattina 1.8 Kg	Blu/Grigio	6
DOLMP/C3	Cartuccia 3.0 Kg	Blu/Grigio	6

STUCCHI DI FINITURA: RISULTATI PERFETTI PIÙ RAPIDI E CONVENIENTI

LA NOSTRA GAMMA DI STUCCHI DI FINITURA DI QUALITÀ SUPERIORE ELIMINA PICCOLE IMPERFEZIONI PRIMA DELLA VERNICIATURA. OGNI PRODOTTO È FORNITO IN UN SACCHETTO DI ALLUMINIO, RENDENDO FACILE L'EROGAZIONE DI TUTTO IL PRODOTTO.



DOLPHIN SPEED GLAZE polimerizza fino a 3 volte più velocemente di uno stucco standard e quando utilizzato in combinazione con **DOLPHIN MULTI-ADVANCE** può ridurre i tempi di riparazione complessivi fino al 40%*

*Vedi p8 per maggiori informazioni

DOLPHIN SPEED GLAZE

Stucco premium a polimerizzazione rapida per riparazioni fini

- Stucco avanzato a polimerizzazione ultra rapida per correggere piccole imperfezioni e graffi
- Tecnologia Snap Cure consente una polimerizzazione fino a 3 volte più rapida
- Autolivellante, riduce le operazioni di carteggiatura
- Eccezionalmente liscio e ultra fine
- Resistente ai fori di spillo
- Eccellenti proprietà di flusso



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



8-10 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm
a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P180 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
BAGDOLSG/1	Sacchetto 440mL	Azzurro	10

DOLPHIN GLAZE



DOLPHIN GLAZE è uno stucco autolivellante per riparazioni fini

Stucco ultra fine per riparazioni fini

- Stucco di finitura per correggere piccole imperfezioni e graffi
- Autolivellante
- Eccezionalmente liscio e ultra fine
- Resistente ai fori di spillo
- Facile da carteggiare
- Eccellente adesione



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



15-20 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P180 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
BAGDOL/1	Sacchetto 440mL	Turchese	10

MICROFILL



MICROFILL elimina microfori e graffi dopo la carteggiatura e sigilla la superficie di riparazione minimizzando la necessità di ritocchi e il consumo di primer fino al 30%. Contiene inoltre un promotore di adesione che migliora l'adesione tra la superficie e il primer.

Eliminatore e sigillatore di microfori

- Pasta 1K facile da usare, progettata per eliminare microfori e graffi dopo la carteggiatura
- Sigilla la superficie di riparazione prima di applicare il primer
- Riduce il consumo di primer fino al 30%
- Minimizza la necessità di ritocchi
- Promuove l'adesione tra la superficie e il primer
- Pronto per essere riverniciato in 15 min a 20°C, non è necessaria alcuna carteggiatura
- Senza microplastiche



Applicare sulla superficie con un panno privo di lanugine. Rimuovere eventuali eccessi e lucidare la superficie, lasciando uno strato sottile sull'area da riparare.



15 min a 20°C, poi applica un primer seguendo le istruzioni dei produttori di vernici.



Non è necessaria alcuna carteggiatura

Consultare la Scheda tecnica per istruzioni dettagliate sull'applicazione e sull'uso.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
MICF/200	Sacchetto 200mL	Grigio scuro	10

DOLPHIN MULTI-ADVANCE + DOLPHIN SPEED GLAZE

Completa la riparazione il 40% più velocemente (di solito 17 minuti in meno per riparazione).

	Stucco multifunzionale standard			Stucco di finitura standard			
Sistema di stucco convenzionale	5 min tempo di applicazione	13 min tempo di polimerizzazione	5 min tempo di carteggiatura*	5 min tempo di applicazione	13 min tempo di polimerizzazione	2 tempo di carteggiatura*	43 min Tempo totale

	DOLPHIN Multi-Advance		DOLPHIN Speed Glaze				
Dolphin Multi-Advance + Dolphin Speed Glaze	5 min tempo di applicazione	7 min tempo di polimerizzazione	3 min tempo di carteggiatura*	5 min tempo di applicazione	4 min tempo di polimerizzazione	2 tempo di carteggiatura*	26 min Tempo totale

40% PIÙ VELOCE

- Polimerizzazione più rapida
- Carteggiatura più veloce e facile
- Tempi di esecuzione più rapidi
- Produttività migliorata

* Tempi di carteggiatura tipici

PROCESSO PER RIPARAZIONI PROFONDE



Preparare il substrato

Pulire con uno sgrassatore a base di solvente e carteggiare la superficie con carta abrasiva P80-P180. Ripulire.



Mescolare Dolphin Multi-Deep con l'indurente

Rapporto di miscelazione del 2% (a 20°C). Evitare l'intrappolamento dell'aria.



Applicare Dolphin Multi-Deep

Applicare uno strato uniforme subito dopo la miscelazione. Tempo di applicazione: 4-6 min (a 20°C).



Carteggiare la superficie

Dopo 15-20 min (a 20°C). Utilizzare carta P180-P240.



Mescolare Dolphin Multi (se necessario)

Mescolare Dolphin Multi con l'indurente (rapporto di miscelazione del 2% a 20°C). Evitare l'intrappolamento dell'aria.



Applicare Dolphin Multi (se necessario)

Applicare uno strato uniforme subito dopo la miscelazione. Tempo di applicazione: 4-6 min (a 20°C).



Carteggiare la superficie

Dopo 15-20 min (a 20°C). Utilizzare P180-P240.



Applicare MicroFill

Applicare sulla superficie con un panno privo di lanugine. Rimuovere eventuali eccessi. Lasciare asciugare per 15 min (a 20°C) prima di applicare il primer.

PROCESSO PER RIPARAZIONI MEDIE

Utilizzare Dolphin Multi-Advance o Dolphin Multi



Preparare il substrato

Pulire con uno sgrassatore a base di solvente e carteggiare la superficie con carta abrasiva P80-P180. Ripulire.



Mescolare Dolphin Multi-Advance con l'indurente

Rapporto di miscelazione del 2% (a 20°C). Evitare l'intrappolamento dell'aria.



In alternativa mescolare Dolphin Multi con l'indurente

Rapporto di miscelazione del 2% (a 20°C). Evitare l'intrappolamento dell'aria.




Applicare Dolphin Multi-Advance

Applicare uno strato uniforme subito dopo la miscelazione. Tempo di applicazione: 4-6 min (a 20°C).



In alternativa applicare Dolphin Multi

Applicare uno strato uniforme subito dopo la miscelazione. Tempo di applicazione: 4-6 min (a 20°C).



Carteggiare la superficie

Dopo 15-20 min a 20°C per Dolphin Multi o dopo 10-15 min a 20°C per Dolphin Multi-Advance. Utilizzare P180-P240.



Applicare MicroFill

Applicare sulla superficie con un panno privo di lanugine. Rimuovere eventuali eccessi. Lasciare asciugare per 15 min (a 20°C) prima di applicare il primer.

PROCESSO PER RIPARAZIONI FINI

Utilizzare Dolphin Speed Glaze o Dolphin Glaze



Preparare il substrato

Pulire con uno sgrassatore a base di solvente e carteggiare la superficie con carta abrasiva P80-P180. Ripulire.



Mescolare Dolphin Speed Glaze con l'indurente

Rapporto di miscelazione del 2% (a 20°C). Evitare l'intrappolamento dell'aria.



In alternativa mescolare Dolphin Glaze con l'indurente

Rapporto di miscelazione del 2% (a 20°C). Evitare l'intrappolamento dell'aria.



Applicare Dolphin Speed Glaze

Applicare uno strato uniforme subito dopo la miscelazione. Tempo di applicazione: 4-6 min (a 20°C).



In alternativa applicare Dolphin Glaze

Applicare uno strato uniforme subito dopo la miscelazione. Tempo di applicazione: 4-6 min (a 20°C).



Carteggiare la superficie

Dopo 15-20 min a 20°C per Dolphin Glaze o dopo 6-8 min a 20°C per Dolphin Speed Glaze. Utilizzare P180-P240.



Applicare MicroFill

Applicare sulla superficie con un panno privo di lanugine. Rimuovere eventuali eccessi. Lasciare asciugare per 15 min (a 20°C) prima di applicare il primer.

STUCCHI SPECIALI: LA SOLUZIONE PERFETTA PER OGNI APPLICAZIONE

LA NOSTRA GAMMA DI STUCCHI SPECIALI È FORMULATA PER APPLICAZIONI SPECIFICHE PER LE QUALI UNO STUCCO MULTIUSO NON È SUFFICIENTE. OGNI PRODOTTO È STATO SOTTOPOSTO A TEST APPROFONDITI PER GARANTIRE CHE TU ABBAIA IL PRODOTTO GIUSTO PER L'USO GIUSTO.



FIBRAL LITE è uno stucco avanzato, facile da carteggiare, rinforzato con fibra di vetro per colmare i fori in più substrati

FIBRAL LITE

Stucco rinforzato con fibra di vetro, facile da carteggiare

- Stucco riempitivo rinforzato con fibra di vetro
- Ideale per colmare i fori in acciaio, fibra di vetro, SMC e GRP
- Eccellenti proprietà riempitive
- Facile da carteggiare e modellare
- Resistente all'acqua una volta completamente polimerizzato
- Può essere ricoperto con Dolphin Multi-Advance o Dolphin Multi o direttamente con primer



3% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



15-20 min a 20°C



Carteggiatura a secco iniziale P80-P120 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
FIBLITE/2	Lattina 1L	Giallo pallido	6

PLASTX



PLASTX è stato appositamente formulato utilizzando un sistema di resina di alta qualità che offre elevata adesione e flessibilità alle parti in plastica

Stucco flessibile per plastica

- Stucco altamente flessibile per plastica
- Specificamente formulato per riparare parti in plastica che richiedono la massima flessibilità, come i paraurti
- Adesione superiore alla maggior parte delle plastiche rigide, fibra di vetro, SMC e acciaio nudo
- Facile da carteggiare e modellare
- Eccellenti proprietà di raccordo



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



30 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P120-P180 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
PLASTX/6	Lattina 600mL	Nero	12

METALIK



METALIK è uno stucco altamente versatile, ad alta densità, con eccellente adesione, rinforzato con scaglie di alluminio

Stucco alluminio

- Stucco ad alta densità rinforzato con scaglie di alluminio
- Ideale per cerchioni in lega metallizzati, pannelli in alluminio o restauri per una finitura metallica
- Multifunzionale: eccellente adesione a un'ampia gamma di substrati
- Eccellenti proprietà riempitive e di spalmatura
- Facile da carteggiare
- Resistente all'acqua



2% di indurente BPO in peso*



Applicare uno strato liscio immediatamente dopo la miscelazione, evitare l'intrappolamento dell'aria



Una volta mescolato, 4-6 min a 20°C



15-20 min a 20°C
I.R. Distanza 50-80cm a 80°C, 5 min



Carteggiatura a secco iniziale P80-P120 / finale P180-P240

*La percentuale di indurente BPO può variare a seconda delle temperature di lavoro. Per maggiori dettagli, consultare la Scheda tecnica.

CODICE ARTICOLO	FORMATO	COLORE	UNITÀ PER SCATOLA
METL/1	Lattina 600mL	Grigio argento	12



U-POL Limited
Christchurch House, Embankment,
Wellingborough, NN8 1LD, Regno Unito
Tel: +44 (0)20 8492 5900
Fax: +44 (0)20 8181 6911
Email: sales@u-pol.com

Per maggiori informazioni sulla nuova gamma
di stucchi U-POL visita www.u-pol.com



U-POL è un marchio registrato di U-POL Ltd ©2025.

